



Официальный дистрибьютор строительной химии SEMIN в Украине

ООО «ПРОФИ СИСТЕМ УКРАИНА»
03142 г.Киев, проспект Победы,67А

тел. 099 566 - 10 - 77

от 23.12. 2019 г.

STRAIT-FLEX®		Просто, легко, быстро, экономично!	www.semin-pro.com.ua,	 straitflex_ukraine	Кол – во метров в рулоне	Цена за рулон в грн. с НДС
TUFF - TAPE						
1		Лента TUFF-TAPE - основное применение: для стыков гипсокартонных плит (А), а также можно применять для отделки внутренних углов (В). Ширина – 57 мм, толщина – 0,41 мм			30 м.пог.	420,00
MEDIUM						
2		Лента MEDIUM - основное применение: для внутренних углов гипсокартонных плит (А), а также можно применять для стыков гипсокартонных плит (В). Очень прочная, не трескается. Ширина – 57 мм, толщина – 0,54 мм			30 м.пог.	725,00
ORIGINAL						
3		Лента ORIGINAL - основное применение: для внутренних углов (А) а также можно применять для наружных углов (В) ГКП, армировки швов ГКП, оконных откосов, дверных проемов. Ширина – 61 мм, толщина – 0,64 мм			30 м.пог.	825,00
UNO - BEAD «американка»						
4		Лента UNO – BEAD - основное применение: для внешних углов (А), также можно применять для внутренних углов (В), армировки швов ГКП, оконных откосов, дверных проемов. Применяется во влажных помещениях (ванные комнаты, душевые). Ширина - 57 мм, толщина - 0,65 мм			10 м.пог.	315,0
					20 м.пог.	614,0
					30 м.пог.	918,0
ARCH - FLEX (AF)						
5		Лента ARCH – FLEX (AF) - основное применение: для прямых углов(А) а также для арочных углов (В), в том числе для скрученных арок Состав - целлюлозный нейлон. Ширина – 86 мм, толщина – 0,84 мм			5 м.пог.	205,0
					15 м.пог.	597,0
					30 м.пог.	1 099,0
MID - FLEX 250						
6		Лента MID – FLEX 250 – основное применение: для внутренних углов (А), а также для внешних углов (В). Ширина – 63 мм, толщина - 1,02 мм			30 м.пог.	841,0
MID - FLEX 300						
7		Лента MID – FLEX 300 – основное применение: для внутренних углов (А), а также для внешних углов (В). Ширина – 77 мм, толщина - 0,94 мм			15 м.пог.	578,0
					30 м.пог.	999,0
BIG (SB)						
8		Лента BIG (SB) – основное применение: для внутренних углов (А), а также для внешних углов (В). Ширина – 77 мм, толщина – 0,76 мм			15 м.пог.	366,0



Официальный дистрибьютор строительной химии SEMIN в Украине

ООО «ПРОФИ СИСТЕМ УКРАИНА»
03142 г.Киев, проспект Победы,67А
тел. 099 566 - 10 - 77

от 23.12. 2019 г.

9		ROLL - PATCH (RP) Лента ROLL-PATCH – основное применение: для заделки трещин Ширина – 141 мм, толщина – 0,58 мм	5 м.пог.	593,0
			30 м.пог.	3 524,0
10		L - BEAD (LB) Лента L - BEAD (LB) – основное применение: для краев ГКП Ширина - 57 мм, толщина – 0,75 мм	30 м.пог.	899,0
11		FLEX 90 Лента FLEX-90 – основное применение (А): используется для соединения гипсокартонных листов во внутренних углах. Лента компенсирует, выпрямляет и армирует сложные углы стен и потолков с углами любой степени развернутости, которые трудно выводить. Ширина - 53 мм, толщина – 0,77 мм	30 м.пог.	805,0
12		WIDE - FLEX 400 Лента WIDE-FLEX 400 – основное применение (А): предназначена для внутренних углов , а также может применяться для внешних углов (В). Ширина – 101 мм, толщина – 1,05 мм	30 м.пог.	1 899,0
13		PERFECT 90 Perfect-90 ^o , бумажная многослойная композитная лента от Strait-Flex, в два раза быстрее и в два раза прочнее, чем обычные бумажные или сетчатые ленты. Никакой состав не требуется по законченной поверхности. Perfect-90 ^o обеспечивает чистый, острый угол без риска повреждения от проклеивающего ножа, не дает усадки и не распухает во время шлифования. На внешней кромке ленты нанесен ромбовидный рисунок для лучшего сцепления, более быстрого высыхания, без ряби и образования пузырьков. Ширина – 52 мм, толщина – 0,63 мм	30 м.пог.	655,0

Ленты STRAIT – FLEX изготовлены из запатентованного волоконного композитного материала. Он эластичный, надёжный и прочный. Экономит время на установку, в среднем, 25-50%. Ленты принимают внешний и внутренний угол не только 90°, но и другие углы, в зависимости от дизайна вашего проекта. Не темнеют при шлифовке. При использовании лент отсутствуют швы. Чёткая линия образует идеальный угол. Перфорированные кончики позволяют легче придавать форму, быстрее высыхать и лучше склеиваться; а также гарантируется гладкость наложения, обеспечивая максимум сцепления без волн пузырьков.

Для начала достаточно разрезать уголок или ленту необходимой длины. Нанести шпаклёвку на внутренний или внешний угол шириной 12-15 см. Вдавить уголок во влажную шпаклёвку. Сразу же нанести второй слой шпаклёвки с обеих сторон шириной 20-25 см и дать высохнуть. Нанести последний слой шпаклёвки шириной 25-30 см от угла выводя в ноль с поверхностью гипсокартона. Дать высохнуть и отшлифовать. В результате используется меньше шпаклёвки в среднем от 30-70% на всей рабочей поверхности гипсокартона и экономия времени до 50% на данном этапе работы, что приводит к существенной экономии ваших финансовых средств. Strait-Flex – **Просто, легко, быстро, экономично!**



STRAIT-FLEX®

Просто, легко, быстро, экономично!

www.semin-pro.com.ua,  [straitflex_ukraine](https://www.instagram.com/straitflex_ukraine)

Цена в
грн. с
НДС

14		MUD PRO 2 Устройство для нанесения шпаклевки на композитную ленту Strait flex для внутренних и наружных углов. Конструкция наносит точное количество смеси к внутренним и внешним 90 угловым лентам, MUD-PRO 2 самый быстрый, самый чистый и самый прочный составной аппликатор на рынке. Смесь смешана и сохранена в установленном ведре 20л держа смесь влажной и всегда готовой использовать. Никакой ежедневной уборки. Сложите ножки MUD-PRO 2 и опустите в установленное ведро заполненное на 15 см воды.	7 865,0
15		Роллер для внутренних углов BIC STICK 1 (ISR) Применяется для удобного и быстрого монтажа композитных лент Strait flex во внутренних углах	3 659,0
16		Роллер для наружных углов BIC STICK 2 (OSR) Применяется для удобного и быстрого монтажа композитных лент Strait flex на внешних углах.	2 995,0
17		Телескопическая ручка Extension Pole (EP) Предназначена для крепления роллеров	1 126,0
18		Вкладыш для изгиба композитных лент Strait-Flex FLEX FOLDER (FF) Размер 86x87x10 мм Flex-Folder предназначена для складывания композитных лент. Лента будет согнута без перекосов и смещений в ровный угол.	550,0
19		Кронштейны, поддерживающие ведро на лесах, лестницах, подъемных платформах Sky-Kit - Sky-Bucket and Sky-Cradle	5 870,0



20		<p>Кронштейны, поддерживающие ведро на перилах SKY-CRADLE (SKY-CDL)</p>	4 160,0
21		<p>Кронштейны, поддерживающие ведро на лесах, лестницах, подъемных платформах SKY BUCKET (SKY-BKT)</p>	3 210,0