

 Просто, легко, швидко, економічно! www.semin-pro.com.ua  straitflex_ukraine			Кількість метрів в рулоні	Ціна рулона в грн з ПДВ
1		<p>TUFF - TAPE</p> <p>Стрічка TUFF-TAPE - основне застосування: для швів ГКП(А), а також формування внутрішніх кутів (В). Ширина – 57 мм, товщина – 0,41 мм</p>	10 м.пог	353,0
2			20 м.пог	699,0
3			30 м.пог.	1003,0
4		<p>MEDIUM</p> <p>Стрічка MEDIUM - основне застосування: для внутрішніх кутів ГКП(А), а також для закладання швів ГКП (В). Можна використовувати у вологих приміщеннях. Ширина – 57 мм, товщина – 0,54 мм</p>	10 м.пог.	555,0
5			20 м.пог	1 108,0
6			30 м.пог.	1 650,0
7		<p>ORIGINAL</p> <p>Стрічка ORIGINAL - основне застосування: для внутрішніх та зовнішніх кутів (А) ГКП віконних укосів, дверних отворів. Ширина – 61 мм, товщина – 0,64 мм</p>	10 м.пог.	629,0
8			20 м.пог	1 267,0
9			30 м.пог.	1 861,0
10		<p>UNO - BEAD «американка»</p> <p>Стрічка UNO – BEAD - основне застосування: для зовнішніх кутів (А), також можна використовувати для внутрішніх кутів (В) ГКП, віконних укосів, дверних отворів. Можна використовувати у вологих приміщеннях (ванні кімнати, душові кабінки). Ширина - 57 мм, товщина - 0,65 мм</p>	10 м.пог.	705,0
11			20 м.пог.	1 377,0
12			30 м.пог.	2 064,0
13		<p>ARCH - FLEX (AF)</p> <p>Стрічка ARCH – FLEX (AF) - основне застосування: для криволінійних та прямих зовнішніх кутів(А) а також для арочних кутів , у тому числі для скручених арок. Склад - целюлозний нейлон. Ширина – 86 мм, товщина – 0,84 мм</p>	5 м.пог.	420,0
14			15 м.пог.	1 378,0
15			30 м.пог.	2 448,0
16		<p>MID - FLEX 250</p> <p>Стрічка MID – FLEX 250 – основне застосування: для внутрішніх кутів (А), а також для зовнішніх кутів (В). Ширина – 63 мм, товщина - 1,02 мм</p>	30 м.пог.	1 941,0
17			15 м.пог.	1 227,0
18			30 м.пог.	2 100,0
19		<p>BIG (SB)</p> <p>Стрічка BIG (SB) – основне застосування: для внутрішніх кутів (А), а також для зовнішніх кутів (В). Ширина – 77 мм, товщина – 0,76 мм</p>	15 м.пог.	1 177,0
20		<p>ROLL - PATCH (RP)</p> <p>Стрічка ROLL-PATCH – основне застосування: для закладення тріщин, та отворів. Ширина – 141 мм, товщина – 0,58 мм</p>	5 м.пог.	1 251,0

21		<p>ROLL - PATCH (RP)</p> <p>Стрічка ROLL-PATCH – основне застосування: для закладення тріщин, та отворів. Ширина – 141 мм, товщина – 0,58 мм</p>	30 м.пог.	7 855,0
22		<p>L - BEAD (LB)</p> <p>Стрічка L - BEAD (LB) – основне застосування: для окантовки ГКП Ширина - 57 мм, товщина – 0,75 мм</p>	30 м.пог.	2 076,0
23		<p>WIDE - FLEX 400</p> <p>Стрічка WIDE-FLEX 400 – основне застосування: (A) для внутрішніх кутів , а також для зовнішніх кутів (B). Ширина – 101 мм, товщина – 1,05 мм</p>	30 м.пог.	3 921,0
24		<p>PERFECT 90</p> <p>Perfect - 90°, паперова багатшарова композитна стрічка Strait-Flex, у два раз міцніше, ніж звичайні паперові або сітчасті стрічки. Perfect - 90° забезпечує чистий, гострий кут без ризику пошкодження. На зовнішній кромці стрічок нанесен ромбовидний малюнок для кращого з'єднання, більш швидкого висихання. Ширина – 52 мм, товщина – 0,63 мм</p>	30 м.пог.	1 388,0
25		<p>GOLD</p> <p>Кутний профіль для гіпсокартона з високими експлуатаційними характеристиками для внутрішніх та зовнішніх кутів.</p>	30 м.пог.	1 883,0

Стрічки STRAIT – FLEX виготовлені з запатентованного волоконного композитного матеріалу. Він еластичний, надійний, міцний. Заощаджує час на установку в середньому на 25-50%. Стрічки приймають зовнішній та внутрішній кути не тільки 90°, а й інші, в залежності від дизайну вашого проекту. При використанні стрічок відсутні шви. Чітка лінія створює ідеальний кут. Перфоровані кінцівки дозволяють легко надавати форму, швидше висохнути та краще приклеїватися, забезпечують максимум зчеплення без хвилястостей та кульок.

Для початку достатньо нарізати кутник або стрічку необхідної довжини. Нанести шпаклівку на внутрішній або зовнішній кут шириною 12-15 см. Вдавити кутник у шпаклівку. Відразу ж нанести другий шар шпаклівки з обох сторін шириною 20-25 см і дати висохнути. Нанести останній шар шпаклівки шириною 25-30 см від кута виводячи «в ноль» з поверхню ГКП. Дати висохнути, потім відшлифувати. В результаті використовується менше шпаклівки, в середньому від 30 до 70% , на всій робочій поверхні гіпсокартона, та економиться часу до 50% на данному етапі робіт, що приводить до суттєвої економії ваших фінансових витрат.

Strait-Flex – Просто, легко, швидко, економічно!

STRAIT-FLEX®

Просто, легко, швидко, економічно!

www.semin-pro.com.ua,



[straitflex_ukraine](https://www.instagram.com/straitflex_ukraine)

Ціна в
грн з
ПДВ

26		<p>MUD PRO 2</p> <p>Пристрій для нанесення шпаклівки на композитну стрічку Strait flex для внутрішніх та зовнішніх кутів.</p> <p>Конструкція наносить точну кількість суміші на внутрішні та зовнішні сторони стрічок, MUD-PRO 2 самий швидкий, самий чистий та самий міцний апплікатор на ринку. Суміш у замішеному стані зберігається у ведрі 20 л готовою до подальшого використання. Ніякої щоденної чистки. Складіть ніжки MUD-PRO 2, та опустіть їх у нижнє відро заповнене водою так, щоб низ верхнього відра був у воді разом з металевою конструкцією.</p>	13 162,0
27		<p>Роллер для внутрішніх кутів BIC STICK 1 (ISR)</p> <p>Використовується для зручного та швидкого монтажу композитних стрічок Strait flex у внутрішніх кутах.</p>	5 676,0
28		<p>Роллер для зовнішніх углов BIC STICK 2 (OSR)</p> <p>Використовується для зручного та швидкого монтажу композитних стрічок Strait flex на зовнішніх кутах.</p>	5 455,0
29		<p>Телескопічна ручка Extension Pole (EP)</p> <p>Призначена для кріплення роллерів.</p>	1 825,0
30		<p>Вкладень для вигібу композитних стрічок Strait-Flex FLEX FOLDER (FF) Розмір 86x87x10 мм</p> <p>Flex-Folder призначен для складання композитних стрічок. Стрічка буде зігнута без перекосів і зміщень у ровний кут.</p>	949,0