

		Кол – во метров в рулоне	Цена за рулон в грн. с НДС
<p>Просто, легко, быстро, экономично!</p> <p>www.semin-pro.com.ua  straitflex_ukraine</p>			
1	 <p>TUFF - TAPE</p> <p>Лента TUFF-TAPE - основное применение: для стыков гипсокартонных плит (А), а также можно применять для отделки внутренних углов (В). Ширина – 57 мм, толщина – 0,41 мм</p>	30 м.пог.	785,0
2	 <p>MEDIUM</p> <p>Лента MEDIUM - основное применение: для внутренних углов гипсокартонных плит (А), а также можно применять для стыков гипсокартонных плит (В). Очень прочная, не трескается. Ширина – 57 мм, толщина – 0,54 мм</p>	30 м.пог.	1 357,0
3	 <p>ORIGINAL</p> <p>Лента ORIGINAL - основное применение: для внутренних углов (А) а также можно применять для наружных углов (В) ГКП оконных откосов, дверных проемов. Ширина – 61 мм, толщина – 0,64 мм</p>	30 м.пог.	1 544,0
4	 <p>UNO – BEAD «американка»</p> <p>Лента UNO – BEAD - основное применение: для внешних углов (А), также можно применять для внутренних углов (В), оконных откосов, дверных проемов. Применяется во влажных помещениях (ванные комнаты, душевые). Ширина - 57 мм, толщина - 0,65 мм</p>	10 м.пог.	590,0
		20 м.пог.	1 149,0
		30 м.пог.	1 720,0
5	 <p>ARCH – FLEX (AF)</p> <p>Лента ARCH – FLEX (AF) - основное применение: для криволинейных и прямых внешних углов(А) а также для арочных углов , в том числе для скрученных арок. Дополнительное применение: для внутренних криволинейных углов (В). Состав - целлюлозный нейлон. Ширина – 86 мм, толщина – 0,84 мм</p>	5 м.пог.	385,0
		15 м.пог.	1 115,0
		30 м.пог.	2 048,0
6	 <p>MID – FLEX 250</p> <p>Лента MID – FLEX 250 – основное применение: для внутренних углов (А), а также для внешних углов (В). Ширина – 63 мм, толщина - 1,02 мм</p>	30 м.пог.	1 573,0
7	 <p>MID – FLEX 300</p> <p>Лента MID – FLEX 300 – основное применение: для внутренних углов (А), а также для внешних углов (В). Ширина – 77 мм, толщина - 0,94 мм</p>	15 м.пог.	1 069,0
		30 м.пог.	1 866,0
8	 <p>BIG (SB)</p> <p>Лента BIG (SB) – основное применение: для внутренних углов (А), а также для внешних углов (В). Ширина – 77 мм, толщина – 0,76 мм</p>	15 м.пог.	686,0

9		<p>ROLL - PATCH (RP) Лента ROLL-PATCH – основное применение: для заделки трещин Ширина – 141 мм, толщина – 0,58 мм</p>	5 м.пог.	1 106,0
			30 м.пог.	6 583,0
10		<p>L - BEAD (LB) Лента L - BEAD (LB) – основное применение: для краев ГКП Ширина - 57 мм, толщина – 0,75 мм</p>	30 м.пог.	1 682,0
11		<p>FLEX 90 Лента FLEX-90 – основное применение (А): используется для соединения гипсокартонных листов во внутренних углах. Лента компенсирует, выпрямляет и армирует сложные углы стен и потолков с углами любой степени развернутости, которые трудно выводить. Ширина - 53 мм, толщина – 0,77 мм</p>	30 м.пог.	1 494,0
12		<p>WIDE-FLEX 400 Лента WIDE-FLEX 400 – основное применение (А): предназначена для внутренних углов , а также может применяться для внешних углов (В). Ширина – 101 мм, толщина – 1,05 мм</p>	30 м.пог.	3 551,0
13		<p>PERFECT 90 Perfect-90^o, бумажная многослойная композитная лента от Strait-Flex, в два раза быстрее и в два раза прочнее, чем обычные бумажные или сетчатые ленты. Никакой состав не требуется по законченной поверхности. Perfect-90^o обеспечивает чистый, острый угол без риска повреждения от проклеивающего ножа, не дает усадки и не распухает во время шлифования. На внешней кромке ленты нанесен ромбовидный рисунок для лучшего сцепления, более быстрого высыхания, без ряби и образования пузырьков. Ширина – 52 мм, толщина – 0,63 мм</p>	30 м.пог.	1 225,0

Ленты STRAIT – FLEX изготовлены из запатентованного волоконного композитного материала Он эластичный, надёжный и прочный. Экономит время на установку, в среднем, 25-50%. Ленты принимают внешний и внутренний угол не только 90°, но и другие углы, в зависимости от дизайна вашего проекта. Не темнеют при шлифовке. При использовании лент отсутствуют швы. Чёткая линия образует идеальный угол. Перфорированные кончики позволяют легче придавать форму, быстрее высыхать и лучше склеиваться; а также гарантируется гладкость наложения, обеспечивая максимум сцепления без волн пузырьков.

Для начала достаточно разрезать уголок или ленту необходимой длины. Нанести шпаклёвку на внутренний или внешний угол шириной 12-15 см. Вдавить уголок во влажную шпаклёвку. Сразу же нанести второй слой шпаклёвки с обеих сторон шириной 20-25 см и дать высохнуть. Нанести последний слой шпаклёвки шириной 25-30 см от угла выводя в ноль с поверхностью гипсокартона. Дать высохнуть и отшлифовать. В результате используется меньше шпаклёвки в среднем от 30-70% на всей рабочей поверхности гипсокартона и экономия времени до 50% на данном этапе работы, что приводит к существенной экономии ваших финансовых средств. Strait-Flex – **Просто, легко, быстро, экономично!**

STRAIT-FLEX®

Просто, легко, быстро, экономично!

www.semin-pro.com.ua,



[straitflex_ukraine](https://www.instagram.com/straitflex_ukraine)

Цена в
грн. с
НДС

14		<p>MUD PRO 2</p> <p>Устройство для нанесения шпаклевки на композитную ленту Strait flex для внутренних и наружных углов. Конструкция наносит точное количество смеси к внутренним и внешним 90 угловым лентам, MUD-PRO 2 самый быстрый, самый чистый и самый прочный составной аппликатор на рынке. Смесь смешана и сохранена в установленном ведре 20л держа смесь влажной и всегда готовой использовать. Никакой ежедневной уборки. Сложите ножки MUD-PRO 2 и опустите в установленное ведро заполненное на 15 см воды.</p>	13 765,0
15		<p>Роллер для внутренних углов BIC STICK 1 (ISR)</p> <p>Применяется для удобного и быстрого монтажа композитных лент Strait flex во внутренних углах</p>	5 936,0
16		<p>Роллер для наружных углов BIC STICK 2 (OSR)</p> <p>Применяется для удобного и быстрого монтажа композитных лент Strait flex на внешних углах.</p>	5 705,0
17		<p>Телескопическая ручка Extension Pole (EP)</p> <p>Предназначена для крепления роллеров</p>	1 908,0
18		<p>Вкладыш для изгиба композитных лент Strait-Flex FLEX FOLDER (FF) Размер 86x87x10 мм</p> <p>Flex-Folder предназначена для складывания композитных лент. Лента будет согнута без перекосов и смещений в ровный угол.</p>	991,0