

## ПРАЙС ЛИСТ НА ПРОДУКЦІЮ SEMIN (ФРАНЦІЯ)

№ п/п	Продукти	Характеристики	Витрати	Уп.	Ціна в грн. з ПДВ
<b>Грунтівки для внутрішніх та зовнішніх робіт</b>					
1		<b>ПРАЙМЕР МС (PRIMAIRE MS)</b> <i>Грунт глибокопроникний для внутрішніх та зовнішніх робіт.</i> Призначен для ґрунтування: цем. – вап., гіпсових, бетонних основ, а також ГКП, ОСБ плит, підлог. Сухий залишок – 25%. Час висихання до 2-х годин. Наноситься щіткою, валиком, або розпилювачем. Можна розбавляти водою. Ph=8, ЛОС - 1г/л. Термін зберігання - 12 міс.	50 – 150 г/кв.м	відро 5 л відро 10 л	689,0 1 326,0
2		<b>ТІФГРУНД ЛФ (TIEFGRUND LF)</b> <i>Грунт укріплюючий глибокопроникний для внутрішніх та зовнішніх робіт. Колір - білий. КОНЦЕНТРАТ.</i> Без розчинника. Призначен для укріплення поверхні (ГКП, гіпсові поверхні, цем.-вапняні, підлоги), адгезії до них фінішного покриття. Розведення водою - 1 : 1. Час висихання - 3-4 години. ЛОС - 30 г/л	без розведення 150-200 г/кв.м	відро 5 кг відро 15 кг	566,0 1 473,0
3		<b>ПРИМ СМ (PRIM SM)</b> <i>Грунт адгезійний глибокопроникний для внутрішніх та зовнішніх робіт. Колір - зелений,</i> без розчинників. Призначен для обробки поверхонь на <u>основі цементу</u> (штукатурки, шпаклівки, підлоги). Час висихання - від 30 хв. до 24 годин. Термін зберігання - 24 міс.	розведення 100-150 г/кв.м	каністра 25 л	3 074,0
4		<b>СЕМ ГРУНДІР/АУФБРЕННШПЕРЕ (SEM GRUNDIER)</b> <i>Грунт укріплюючий для внутрішніх та зовнішніх робіт,</i> для сильно поглинаючих основ: газу, пено - блоків, паропроникний, не створює плівку. Розведення водою : 1/1 – 1/4 . Час висихання – 24 години. Термін зберігання - 24 міс.	50 – 100 г/кв.м	відро 15 кг	1 506,0
5		<b>БЕТОН ХАФТГРУНТ (BETON HAFTGRUNT)</b> <i>Грунтівка з кварцевим піском для внутрішніх та зовнішніх робіт</i> на слабпоглинаючі основи, напр. бетон. Термін зберігання - 12 міс. ЛОС - 5г/л.	300 г/кв.м	відро 5 кг відро 15 кг	466,0 1 848,0
6		<b>ПРИМЕО ФБ (PRIMEO FB)</b> <i>Спеціальний адгезійний грунт для гладких, щільних, непоглинаючих основ.</i> По масляній фарбі, плитці, бітуму, ППС і т.п. <i>для внутрішніх та зовнішніх робіт.</i> Спеціально створен для підготовки глянцеви, полірованих, малопористих основ для оздоблення стяжками, шпаклівками та клеями. Діє за принципом двостороннього скотча: утворює ліпковату плівку . Однаково ефективний як для мінеральних, так і полімерних непоглинаючих основ. Можна використовувати по дереву. Час висихання - 1 година. Ph =8..	100 – 150 г/м.кв.	каністра 5 л	3 169,0
7		<b>ДУРСІФОНД (DURCIFOND)</b> <i>Глибокопроникний пігментований грунт-фіксатор.</i> Рекомендований для укріплення слабких основ, або вирівнювання кольору основи. Розроблен для нанесення на будь яку слабку, м'яку або пильну основи <u>у середині приміщень.</u> Застосовується під фарбування, структурно-декоративне оздоблення, на тонкі шпалери, тканини і т.д. Ph =7. Час висихання - 3-4 години. Сухий залишок – 67,49%. ЛОС - 1г/л.	150 - 250 г/кв.м	відро 5 кг	678,0

8		<b>ТІФГРУНД (TIEFGRUND)</b> <i>Пігментований ґрунт під фарбування та наклею шпалер у середині приміщень.</i> Використовується для надання поверхні однотонного, рівного, білого кольору. Забезпечує подальше зняття шпалер або інших стінових покриттів без пошкодження основи. Сухий залишок – 64,7%. ЛОС - 30г/л. Без розчинника.	150 - 250 г/кв.м	<div>відро 5 кг</div> <div>15 кг</div>	<div>567,0</div> <div>1 537,0</div>
9		<b>АНТІ ХУМІДІТ (ANTI-HUMIDITE)</b> <i>Ґрунт-вологопреграда.</i> Ефективний захист від вологи та плесняви. Густа пастоподібна рідина білого кольору для вологоізоляції любых сухих та вологих поверхонь <u>у середині та зовні</u> приміщень. Рекомендован для підготовки гіпсових та дерев'яних основ перед укладанням плитки. Сумісний з більшістю оздоблювальних покриттів (шпалерами, фарбами, шпаклівками, стяжками, клеями). ЛОС - 1г/л.	150 - 250 г/кв.м	відро 5 кг	1 058,0
10		<b>СУ КУШ (SOUS COUCHE)</b> <i>Пігментований ґрунт під фарбування та наклею шпалер. Для внутрішніх робіт.</i> Підвищена білізна та непрозорість. Дозволяє значно закріпити основу, зрівняти колір. Розроблен для нанесення на ГКП. Можна наносити механізованим способом. Використовується для надання поверхні однотонного, рівного, білого кольору. Забезпечує подальше зняття шпалер або інших стінових покриттів без пошкодження основи. Щільність – 1,7. Час висихання – 24 - 48 годин. Сухий залишок - 65%. Рекомендовані форсунки – 517 – 519. Ph =7. ЛОС - 1г/л. Термін зберігання - 18 міс.	150 - 250 г/кв.м	відро 25 кг	2 491,0
<b>Шпаклівки механізованого нанесення для внутрішніх робіт</b>					
11		<b>ПРО ЛІСС (PRO'LISS)</b> <i>Фінішна шпаклівка безповітряного нанесення.</i> Готова полімерна фініш – паста. Надлегка. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Накладається шаром – від 1 до 4 мм. Можна наносити вручну, механізованим способом, валиком. Час висихання – 6 – 24 години, в залежності від товщини шару та вологості приміщень. Наступний шар - через 6 годин. Рекомендована форсунка - 0,039/0,98. Щільність – 1,1. Термін зберігання - 18 міс.	0,8-2 л /кв.м в залежності від шару	мішок 15 л	1 355,0
12		<b>ЕКСПЕРТ ЛІСС (EXPERT'LISS)</b> <i>Фінішна шпаклівка безповітряного нанесення.</i> Готова полімерна фініш – паста. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Накладається шаром – до 2 мм. Можна наносити вручну, механізованим способом, валиком. Час висихання – 6 – 12 годин, в залежності від товщини шару та вологості приміщень. Рекомендовані форсунки - 631/0,78 - 635/0,88. ЛОС - 1г/л. Щільність – 1,73. Термін зберігання - 18 міс.	0,8-1,2 кг/кв.м в залежності від шару	<div>мішок 25 кг</div> <div>відро 25 кг</div>	<div>816,0</div> <div>837,0</div>
13		<b>ПРОЖЕКТ ЕКСТРІМ (PROJECT EXTREM)</b> <i>Фінішна полімерна шпаклівка безповітряного нанесення.</i> Для стін та стель. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Готова до використання. Щільність - 1,86. Час висихання - 12 – 72 годин, в залежності від шару та вологості приміщень. Наноситься за два рази, товщина шару – до 5 мм. Рекомендовані форсунки - 639/0,98 - 641/1,03.	перший шар – 9 кг/кв.м другий шар – 1,5 – 2 кг	мішок 25 кг	772,0

14		<p><b>AIRЛАЙТ (AIRLIGHT)</b></p> <p><i>Фінішна полімерна шпаклівка безповітряного нанесення.</i> Для стін та стель. Наноситься на всі сухі міцні основи: ГКП, штукатурка, бетон, плити гіпсові, сілікатна цегла, старі фарби. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Щільність: 1.3 Товщина нанесення - до 2 мм.Рекомендовані форсунки – 527/0,68.</p>	от 0,6 л до 0,9 л/кв.м на кожен шар	відро 17 л	1 223,0
15		<p><b>AIRЛЕСС 3 В 1 (AIRLESS 3 EN 1)</b></p> <p><i>Шпаклівка-фарба безповітряного нанесення. Миюча. Міцна.</i> (без застосування шпателя!). За одно нанесення виконуються три процеси: <b>грунтування + шпаклювання + фарбування.</b> Теплий білий матовий колір. Готова, полімерна фініш-паста. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Має властивість до саморозглажування. Щільність – 1,76. Рекомендована форсунка – 627/0,68. Час висихання - 6-24 години. <b>Не потребує затирання.</b></p>	перший шар від 300 до 400 г / кв.м, другий - до 1,2 кг / кв.м	відро 25 кг	1 603,0
16		<p><b>AIRЛЕСС (AIRLESS)</b></p> <p><i>Фінішна полімерна шпаклівка безповітряного нанесення.</i> Готова, полімерна фініш – паста. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Основа: ГКП, бетон, гіпсові штукатурки. Час висихання - 6 – 24 години. Щільність - 1,8. Товщина нанесення – до 2 мм. Рекомендовані форсунки – 527/0,68 – 531/0,78. Термін зберігання - 18 міс.</p>	від 600 г до 1 кг. на /кв.м в залежності від товщини шару	мішок 25 кг відро 25 кг	848,0 997,0
17		<p><b>AIRЛЕСС ГАРНИССАН (AIRLESS GARNISSANT)</b></p> <p><i>Фінішна полімерна шпаклівка безповітряного нанесення.</i> Готова, полімерна фініш-паста. <u>Для внутрішніх робіт.</u> Товщина нанесення – 2-5 мм. Рекомендована форсунка - 535 /0,88 мм. Час висихання - 6 – 24 години. Щільність – 1,88. Термін зберігання - 18 міс. Основи: бетон, газобетон,гіпсові штукатурки, ГКП.</p>	1,8 кг на 1 мм товщини шару	мішок 25 кг відро 25 кг	796,0 952,0
18		<p><b>AIRЛЕСС ЭКСТРИМ (AIRLESS EXTREM)</b></p> <p><i>Фінішна полімерна шпаклівка безповітряного нанесення.</i> <u>Для внутрішніх робіт.</u> Для шпаклювання швів ГКП, шпаклювання стін та стель. Готова до застосування. Щільність - 1,86. Час висихання - 12 – 72 години в залежності від товщини шару та вологості приміщень. Рекомендована форсунка – 641/1,03 мм. Наноситься за два рази. Шар - до 5 мм</p>	перший шар – 2 - 4 кг/кв.м другий 1,5 – 2 кг	мішок 25 кг	737,0
<b>Шпаклівка механізованого нанесення для внутрішніх та зовнішніх робіт</b>					
19		<p><b>AIRЛЕСС ЭКСТЕР (AIRLESS EXTER)</b></p> <p><i>Фінішна полімерна шпаклівка безповітряного нанесення для внутрішніх та зовнішніх робіт.</i> Паропроникна та вологостійка. Основи: бетон, газобетон, цегла, штукатурки, аквапнель. Час висихання – 12 – 72 години. Адгезія - 0,8 МПа, Щільність - 1,86</p>	1 - 3 кг /кв.м в залежності від шару	мішок 25 кг	1 400,0

## Шпаклівки для швів ГКП та фінішного нанесення на поверхні

### СЕРІЯ PAINTERZ




20		<b>ПЕНТЕРС ПФ (PAINTERZ PF)</b> <i>Фінішна полімерна шпаклівка <u>ручного та механізованого нанесення, для внутрішніх робіт.</u> Максимальна товщина <u>одного шару – 2 мм.</u> Час висихання – 4 - 8 годин. Щільність – 1,8. Рекомендовані форсунки – <b>527/0,68 мм - 531/0,78 мм.</b> <u>Можна наносити валиком.</u> Термін зберігання - 18 міс.</i>	– 400 – 800г/кв.м	відро 15 кг	<b>943,0</b>
21		<b>ПЕНТЕРС ПГ (PAINTERZ PG)</b> <i>Вирівнююча полімерна шпаклівка <u>ручного та механізованого нанесення, для внутрішніх робіт.</u> Максимальна товщина нанесення <u>одного шару – 4 мм</u> та більше. Час висихання – 6 - 12 годин. Щільність – 1,3. Рекомендована форсунка – <b>535/0,88 мм; Можна наносити валиком.</b> Термін зберігання - 18 міс.</i>	1 – 2 кг/кв.м на кожен шар	відро 15 кг	<b>1 037,0</b>
22		<b>ПЕНТЕРС ПР (PAINTERZ PR)</b> <i>Вирівнююча полімерна шпаклівка <u>ручного нанесення, для внутрішніх робіт.</u> Максимальна товщина нанесення одного шару – <b>2 см та більше;</b> Час висихання – 6 - 12 годин; Щільність – 1,5; Основи: бетон, газобетон, гіпсові штукатурки, стара фарба. Термін зберігання - 9 міс.</i>	1 кг/кв.м	відро 15 кг	<b>1 080,0</b>
23		<b>СЕМ ДЖОЙНТ КОМПАУНД (SEM-JOINT COMPOUND)</b> <i><b>ФІНІШ-ПАСТА.</b> Готова до використання полімерна шпаклівка для швидкої та ефективної роботи на швах ГКП з армуючою паперовою стрічкою, а також фінішного нанесення на поверхні. Для внутрішніх робіт. Добре шліфується. Шар 1-3 мм. Зерно до 120 мікрон. Колір - кремовий. Щільність - 1,7. Термін зберігання - 9 міс. Термін висихання на швах ГКП - 12 - 24 години.</i>	350 - 500 г/кв.м	відро 7 кг	<b>366,0</b>
				відро 25 кг	<b>837,0</b>
СЕРІЯ PLAKIST					
24		<b>СЕ – 78 ПЕРФЕКТ ЛІСС (PERFECT'LISS)</b> <i>Готова легка пастоподібна шпаклівка для фінішного нанесення на ГКП та ін. основи у середині приміщень. <u>Для ручного та механізованого нанесення.</u> Шар нанесення не більше 5 мм. Час висихання - від 6 до 24 годин. Легке шліфування. Колір білий. Щільність - 1,3. Форсунки: <b>0,035 – 0,041.</b> <u>Може наноситися валиком..</u></i>	0,4 - 2,0 кг/кв.м	відро 17 л/ 23 кг	<b>1 277,0</b>
25		<b>СЕ – 78 ПЕРФЕКТ ЛАЙТ (PERFECT'LIGHT)</b> <i>Готова легка пастоподібна шпаклівка для заповнення швів ГКП з використанням армуючої стрічки, а також фінішного шпаклювання поверхні шаром до 5 мм за один прохід у середині приміщень. <u>Для ручного та механізованого нанесення.</u> Час висихання - від 24 до 48 годин. Легке шліфування. Колір білий. Щільність: 1,2. Більша площа покриття.</i>	приб. 350 г/ кв.м на шви ГКП; приб. 500 г. при суцільному шпаклюванні - ні	відро 17,3 л/20 кг	<b>1 022,0</b>
26		<b>СЕ – 78 ПЕРФЕКТ ДЖОЙНТ (PERFECT'JOINT)</b> <i>Готова пастоподібна шпаклівка для заповнення швів ГКП з використанням армуючої стрічки, а також фінішного шпаклювання поверхні у середині приміщень. <u>Для ручного та механізованого нанесення.</u> Шар нанесення - до 4 мм для одного шару. Час висихання - від 24 до 48 годин. Легке шліфування. Колір білий. Щільність - 1,7.</i>	приб. 500 г/ кв.м	відро 7 кг	<b>419,0</b>
				відро 25 кг	<b>1 070,0</b>



27		<b>ЭНДУИТ ЛІССАЖ ФИН (ENDUIT LISSAGE FIN)</b> <i>Готова до використання шпаклівка для фінішного нанесення у середині приміщень. <u>Ручного та механізованого використання.</u> На порядок менше пилу, на відміну від традиційних шпаклівок. Майже не пилить. Шпаклівка без вносу меблів! Біла. <b>Може наноситися валиком.</b></i>	0,6 – 1 кг/кв.м	відро 10 кг	<b>693,0</b>
28		<b>СЕ – 86</b> <i>Багатофункціональна тріщинотійка шпаклівка для швів ГКП/ ГВЛ з фіброволокном, з можливістю використання без армуючої стрічки у середині приміщень. Використовується для термінового ремонту та вирівнювання поверхонь. За один прохід шар - 0,3 - 20 мм. Зерно - до 150 мікрон. Час висихання у відрі - 45 хв. Колір білий. Час висихання на швах ГКП - до 6 годин. Термін зберігання - 9 міс.</i>	300 - 400 г на шви ГКП 900 г/кв.м на 1мм шару по площині	мішок 5 кг	<b>317,0</b>
29		<b>СЕ – 86 PATE</b> <i>Багатофункціональна пастоподібна полімерна шпаклівка для швів ГКП ПЛУК та ЗК / ГВЛ, з можливістю використання без армуючої стрічки у середині приміщень. На торцевих кромках ГКП використовувати армуючу стрічку. Час висихання 12-48 годин Колір білий. Шар нанесення - до 5 мм за один прохід. Щільність - 1,5. Термін зберігання - 9 міс.</i>	250 - 350 г на шви ГКП, по поверхням- 500-900 г / кв.м	відро 10 кг	<b>659,0</b>
30				відро 20 кг	<b>1 215,0</b>
31		<b>СЕ – 78 ТРЕС РАПІД ½ години (TRES RAPIDE)</b> <i>Шпаклівка для швів ГКП з використанням армуючої стрічки та вирівнювання поверхней у середині приміщень. Використовується для термінового ремонту. Шар - до 5 мм. Зерно до 150 мікрон. Час використання готової суміші – 30 хв. Час висихання на поверхні - 2-3 години. Колір білий. Термін зберігання - 9 міс. Для тонкого фінішного нанесення рекомендовані шпаклівки SEM-JOINT COMPOUND, LISSEUR ETS 2.</i>	350 - 900 г/кв.м	мішок 25 кг	<b>825,0</b>
32		<b>СЕ – 78 РАПІД 4 години (RAPIDE 4 HEURES)</b> <i>Шпаклівка для швів ГКП з використанням армуючої стрічки та вирівнювання поверхней у середині приміщень. Шар - до 5 мм без тріщин. Зерно до 150 мікрон. Час використання готової суміші – до 4 годин. Другий шар наноситься через 4 години. Час висихання на поверхні - 2-3 години. Колір білий. Термін зберігання - 9 міс. Для тонкої фінішної обробки рекомендовані шпаклівки SEM-JOINT COMPOUND, або LISSEUR ETS 2.</i>	350 - 900 г/кв.м	мішок 25 кг	<b>825,0</b>
33		<b>СЕ – 78 ЛЕНТ 24 години (CE-78 LENT)</b> <i>Суха гіпсopolімерна шпаклівка тривалого використання, призначена для швів ГКП з використанням армуючої стрічки у середині приміщень. <u>Для ручного та механізованого нанесення.</u> Час використання готової суміші - не менше 24 годин. Також широко використовується для вирівнювання та тонкого фінішного нанесення по всій поверхні. Шар - до 5 мм. Термін зберігання - 9 міс.</i>	350 - 900г/кв.м	мішок 25 кг	<b>825,0</b>

34		<p align="center"><b>УФФ (UFF)</b></p> <p><i>Універсальна шпаклювальна суміш 4 в 1 <u>ручного нанесення</u>:</i> для шпаклювання швів ГКП, приклеювання ГКП, суцільного шпаклювання, а також для закладання тріщин, подряпин, сколів.</p> <p>Основи : ГКП, цем.-вап., гіпсові штукатурки, бетон, газобетон. Час відкритої роботи – 2 години. Час висихання матеріала на поверхні – від 8 до 24 годин.</p>	<p align="center"><b>НОВИЙ ПРОДУКТ</b></p> <p>від 0,3 – до 2,5 кг/кв.м</p>	<p>мішок 25 кг</p>	<p align="center"><b>800,0</b></p>
<b>Шпаклівки гіпсополімерні сухі</b>					
35		<p align="center"><b>ДЕГРОССІССАЖ ETS 1 (DEGROSSISSAGE ETS 1)</b></p> <p><i>Фінішна гіпсополімерна шпаклівка. <u>Для ручного та механізованого нанесення</u>.</i> Вирівнююча шпаклівка для робіт по бетону, цеглі, цем.-вапняним та гіпсовим поверхням у середині приміщень. Час використання готової суміші - 24 години. Щільність- 0,8. Гранулометрія: зерно - до 0,5 мм. Товщина шару за один прохід: від 5 мм до 25 мм. Час висихання – 24 – 36 годин.</p>	<p align="center"><b>ХІТ ПРОДАЖУ</b></p> <p>від 850 г/кв.м на 1 мм шару</p>	<p>мішок 25 кг</p>	<p align="center"><b>990,0</b></p>
36		<p align="center"><b>ЛІССЕР ETS 2 (LISSEUR ETS 2)</b></p> <p><i>Супертонка полімерна шпаклівка для фінішної обробки поверхні. <u>Для ручного та механізованого нанесення</u>.</i> Застосовується для бездоганної підготовки поверхні під високоякісне фарбування, оклейку тонкими шпалерами. Наноситься на "сдир". Не потребує шліфування. Час використання готової суміші - 24 години. Час висихання шару - 4- 8 годин. Щільність- 0,8. Зерно - до 80 мкм. Білий колір. Товщина нанесення шару - до 1,5 мм. Основа: ГКП, ГВЛ, бетон, гіпсові штукатурки, склохолст. Термін зберігання - 9 мес.</p>	<p align="center"><b>ХІТ ПРОДАЖУ</b></p> <p>від 250 до 400 г/кв.м</p>	<p>мішок 25 кг</p>	<p align="center"><b>1 003,0</b></p>
37		<p align="center"><b>СУПЕР ГЛЕТТ (SUPER GLATT)</b></p> <p><i>Фінішна гіпсополімерна шпаклівка. <u>Для ручного використання</u>.</i> Призначена для фінішного нанесення на стіни та стелі, товщина шару – від 0,3 до 20 мм. <b>Добре шліфується.</b> Час використання - 1 година. Час висихання – 3 – 6 годин одного мм шару. Щільність- 0,8. Зерно - менше 150 мікрон. Колір білий</p>	<p align="center"><b>ХІТ ПРОДАЖУ</b></p> <p>300 - 400 г/кв.м або 800 г/кв.м на 1 мм шару</p>	<p>мішок 25 кг</p>	<p align="center"><b>975,0</b></p>
38		<p align="center"><b>ПЕНТЕРС ФІБРЕКСТЕР (PEINTERS FIBREXTER)</b></p> <p><i>Шпаклівка біла цементна з фіброволокном для <u>внутрішніх та зовнішніх робіт</u>.</i> Для фінішного шпаклювання підготовлених поверхней, закладання тріщин, ремонтних робіт. Основа: цементна, бетонна, бетонний блок, камінь, цегла, старі фарби, стара плитка. Час роботи з готовим матеріалом – 30 – 40 хв. Нанесення наступного шару, через 12-24 години.</p>	<p align="center"><b>НОВИЙ ПРОДУКТ</b></p> <p>1 кг/кв.м/ 1 мм товщини шару</p>	<p>мішок 5 кг</p>	<p align="center"><b>530,0</b></p>
				<p>мішок 15 кг</p>	<p align="center"><b>1 410,0</b></p>

### Стрічки армуючі для швів Г К П

39		<b>БАНД ДЖОЙНТ ПАПІР (BANDE JOINT PAPIER)</b> <i>Високоякісна армуюча паперова стрічка.</i> Застосовується під шпаклювання швів ГКП. Стрічка значно укріплює шви та захищає їх від тріщин. Ширина 50 мм.	1 м.п.	рулон 150 м.п.	<b>179,0</b>
40		<b>БАНД АРМИ (BANDE ARMEE)</b> <i>Стрічка на паперовій основі з металевим вкладником для обробки кутів.</i> Застосовується під шпаклювання, для формування геометрично рівного кута. Значно знижує час та трудовитрати на формування кутів, а також укріплює їх. Ширина 50 мм.	1 м.п.	рулон 30 м.п.	<b>340,0</b>
41		<b>БАНД ГРІЛЛАЖ (BANDE GRILLAGEE)</b> <i>Високоякісна армуюча стрічка-сітка з скловолокна.</i> Застосовується під шпаклювання, оштукатурення, ремонту тріщин, для шпаклювання стиків ГКП, ЦСП, ДСП, ДВП, магnezитових плит. Стрічка значно укріплює шви та захищає їх від тріщин. Ширина 50 мм.	1 м.п.	рулон 90 м.п.	<b>230,0</b>

### Шпаклівки для вологих приміщень

42		<b>СЕ – 78 ГІДРО (CE-78 HYDRO)</b> <i>Шпаклівка суха гіпсополімерна для роботи у середині вологих приміщень.</i> Застосовується для заповнення швів ГКПВ з армуючою стрічкою. Час використання готової суміші - 2 години. Повторне нанесення через 4-5 годин після першого проходку. Колір - зелений. Термін зберігання - 9 міс.	приб. 350 г / кв.м плити	мішок 5 кг	<b>477,0</b>
43		<b>СЕ – 78 ГІДРО ПАТЕ (CE-78 HYDRO PATE)</b> <i>Готова до використання шпаклівка для роботи у середині вологих приміщень.</i> Застосовується для заповнення швів ГКПВ з армуючою стрічкою, а також для шпаклювання ГКПВ, газобетону, оштукатурених поверхней. Шар - до 5 мм. Час висихання - 24-48 годин. Колір - світло-зелений. Термін зберігання - 9 міс.	250 г / м² для швів, від 140 до 150 г / кв.м по поверх- ням	відро 5 кг	<b>670,0</b>
44		<b>ОСКАР (OSCAR)</b> <i>Готова полімерна вологостійка, надтонка шпаклівка для надтонкої фінішної обробки поверхні. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.</i> Наноситься шаром 1 – 2 мм, або на "сдир". Зерно менше 80 мікрон. Щільність – 1,9. Час висихання - 4 – 8 годин. Основа: ГКП, ГВЛ, бетон, гіпсові, цементні штукатурки, ДВП, ДСП, стара фарба та ін. Термін зберігання - 6 міс.	приб. 250 г/кв.м	відро 5 кг	<b>776,0</b>
45		<b>АНСЬЄНС ФОНД (ANCIENS FONDS (HERCULE))</b> <i>Тріщиностійка вологостійка полімерна шпаклівка на основі білого цементу для обробки та ремонту різних основ, товщина шару - до 5 мм. <u>для внутрішніх та зовнішніх робіт.</u></i> Рекомендована для вологих приміщень. Після висихання дуже міцна. Можна шпаклювати старі основи, в тому числі кахель! Час висихання шару 5 мм – 24 – 36 годин. Гранулометрія: 0,6 мм. Основи: ГКП, ГВЛ, бетон, гіпсові штукатурки, кераміка.	приб. 1,5 кг/кв.м на 1мм шару	відро 5 кг	<b>910,0</b>
				відро 15 кг	<b>1 950,0</b>

### Ремонтні шпаклівки

46		<b>СЕМІН РП 1 (SEMIN RP 1)</b> <i>Ремонтна фінішна шпаклівка для складних нерівних основ, на основі білого цементу для заповнення отворів, тріщин а також фінішної обробки приміщень. Для внутрішніх робіт. Можна наносити по старим фарбам, кахелю. Мінімальна усадка після висихання. Сильні адгезійні властивості. Легка шліфівка. Час використання готової суміші – 30 - 40 хв., час висихання – 1 – 2 години. Термін зберігання - 6 міс.</i>	до 1 кг /кв.м на 1мм шару	мішок 15 кг	1 579,0
				мішок 5 кг	567,0
47		<b>СЕ – 3000</b> <i>Багатофункціональна гіпсополімерна ШПАКЛІВКА-КЛЕЙ. Можна наносити на всі види основ: бетон, штукатурка, полістірол, утеплювачі, стара фарба и т.п. Не змінює якості при короткотерміновому впливу вологи. Приклеює кахель, полістірол, поліуретан, плінтуса та ін. Вирівнює стіни та стелі. Час використання готової суміші - 2 години. Гранулометрія: зерно до 120 мкм. Щільність: 0,85. Термін зберігання - 9 міс.</i>	Приб. 350 г при фінішній обробці, до 2,5 кг при декоративній обробці.	мішок 25 кг	1 232,0
48		<b>РЕБУШЕ ЛІССАЖ (REBOUCHAGE &amp; LISSAGE)</b> <i>Готова до використання ремонтна паста для робіт по заповненню невеликих отворів, або тріщин, та їх розгладжуванню. для внутрішніх та зовнішніх робіт. Ідеальна для ремонтних робіт. Біла. Безусадочна. При товщині шару 5 мм - час висихання - 24-48 годин. Товщина нанесення: до 5 мм за один прохід. Наносити декілька проходів.</i>	1,5 кг/м2 на 1мм шару	відро 4 кг	949,0
				відро 1,5 кг	488,0
				тюбік 350 г.	122,0
49		<b>ЕНДУИТ ДЕ ЛІССАЖ СУПЕР ФІН (ENDUIT DE LISSAGE SUPER FIN)</b> <i>Тонка фінішна шпаклівка для стін та стель, для внутрішніх робіт перед фабуванням та оклейку шпалерами. Для заповнення отворів, сколів, тріщин по ГКП.</i>	від 250 до 400 г/кв.м в залежності від типу поверхні	тюбік 375 г	189,0
50		<b>СЕМ ЛАЙТ (SEM LIGHT)</b> <i>Надлегка безусадкова полімерна шпаклівка для внутрішніх та зовнішніх робіт. Ідеальна для ремонтних робіт, для закладання тріщин, стиків, отворів, подрапин т.ін. Сніжно біла. Для всіх типів поверхонь у т.ч. дерев,а крім пластика та металу. Можна фарбувати через 2-4 години після нанесення! Щільність – 0,4 кг. Час висихання – 1 мм – 20 хв.</i>	400 г/кв.м на 1мм шару	відро 5 л	1 251,0
				відро 1 л	371,0
				0,5 л	281,0
				туб 310 мл	217,0
				тюбік 300 г	189,0
51		<b>ФІБРЕЛАСТИК (FIBRELASTIC)</b> <i>Постійно еластична полімерна шпаклівка з фібровою для закладання «дихаючих» тріщин та основ що деформуються. (бетон-металл, дерево-кирпич, полістирол-кирпич). Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Товщина нанесення: до 3-х мм за один прохід. Час висихання шару 1мм – 24 години. Щільність - 1,3. Для формуванні гладкої поверхні під фарбу, рекомендується нанести шпаклівку SEM LIGHT.</i>	1,3 кг/кв.м на 1мм шару	відро 5 кг	816,0
				відро 1,5 кг	526,0
				туб 310 мл	212,0
				тюбік 300 г	185,0



## Декоративні полімерні шпаклівки

52		<p><b>ЭНДУИТ ДЕКО (ENDUIT DECO)</b></p> <p><i>Полімерна паста з фіброволокнами для структурно-декоративної обробки.</i> Спеціально розроблена для виконання різноманітних по дизайну декоративних покриттів в залежності від ІНСТРУМЕНТУ ТА ТЕХНІКИ НАКЛАДАННЯ. Обробка в стародавньому стилі (пластікова кельма), губчата фактура (валик, губка, корал та ін.), обробка "лоскутним" валиком, гладка фінішна та трохи бархатиста поверхня.</p> <p><u>Для внутрішніх робіт.</u></p>	при вирівнюванні – приб. 500 г/кв.м при декоративній обробці - 1,5-2 кг/кв.м	відро 20 кг	1 579,0
53		<p><b>СОЛІДЕКОР (SOLIDECOR)</b></p> <p><i>Декоративна шпаклівка - паста для механізованої обробки приміщень.</i> Шпаклівка підвищеної міцності. Не потребує ретельної підготовки поверхні. Добре маскує нерівності основи. Можна використовувати як для розглажування, так і для декоративної обробки з рельєфною структурою.</p>	від 500 г /м.кв.при заглажуванні; від 1 до 3 кг на кв.м при капельном методі нанесення в залежності від рельєфа.	мішок 25 кг	806,0
54		<p><b>СОЛІДЕКОР ЛАВАБЛЬ</b></p> <p><i>Декоративна шпаклівка - паста для механізованої обробки приміщень. МІЮЧА.</i></p>			1 187,0
55		<p><b>СОЛІДЕКОР ТІЕНТ (SOLIDECOR TEINTE)</b></p> <p><i>Декоративна шпаклівка - паста для механізованої обробки приміщень. КОЛЬОРОВА.</i> Готова шпаклівка, попередньо заколерована на заводі SEMIN у пастельні тона. Чотири стандартних кольору: світло-бежевий, світло-розовий, світло-блакитний, світло-салатовий.</p>			1 071,0
56		<p><b>Е – КЛЕР (É-CLAIR ½)</b></p> <p><i>Готова полімерна фініш-паста 2 в 1 для фінішної обробки приміщень.</i> Має подвійну функцію: фінішне шпаклювання та декоративна обробка. Білий глибоко матовий колір. <u>Наноситься валиком шириною 18 см. Для внутрішніх робіт.</u> Час висихання - до 12 годин.</p>	приб. 300 г/кв.м	відро 8 кг	1 049,0
<b>Гідроізоляція</b>					
57		<p><b>КІТ КЕДОСЕК (KIT KEDOSEC)</b></p> <p><i>Комплект гідроізоляції.</i> Система захисту (SPEC) для приміщень в інтер'єрах та підлогах: ванні кімнати, душові, туалети, кухні та ін. В комплект входять: 1 літр ґрунтівки PRIM-SM + 4 кг герметизуючої пасти KEDOSEC + ущільнююча стрічка hydrobande 5м.</p>	900г/кв.м за два рази нанесення	комплект	3 445,0
58		<p><b>КЕДОСЕК (KEDOSEC)</b></p> <p><i>Обмазочна гідроізоляція.</i> Для підлог та стель з ГКП, терракотової плитки, ніздрюватого бетону, ДВП, цементної штукатурки, бетону, старої фарби.</p>	900г/кв.м за два рази нанесення	відро 7 кг	2 268,0
59		<p><b>ГІДРОБАНД (HYDROBANDE)</b></p> <p><i>Ущільнююча стрічка</i> з м'якими краями для кутів та інших з'єднань при улаштуванні обмазочної гідроізоляції KEDOSEC.</p>	рулон 10 м.п.		1 304,0

Склохолст малярний SEM - TOILE					
60		Для армування та вирівнювання внутрішніх бетонних, оштукатурених поверхонь, ДВП, та ГКП з наступним шпаклюванням/фарбуванням.	щільність 40 г/кв.м	рулон 50 кв.м	852,0
61			<div>НОВИЙ ПРОДУКТ</div> щільність 45 г/кв.м	рулон 50 кв.м	889,0
Склохолст малярний TOILE DE VERRE					
62		Для армування та вирівнювання внутрішніх бетонних, оштукатурених поверхонь, ДВП, та ГКП з наступним шпаклюванням/фарбуванням.	щільність 40 г/кв.м	рулон 50 кв.м	693,0
63			щільність 45 г/кв.м	рулон 50 кв.м	743,0
64			щільність 50 г/кв.м	рулон 50 кв.м	822,0
Клеї готові до використання					
65		<b>КЛЕЙ Х1</b> <i>Високоєфективний клей-герметик на основі MS-полімера, постійно еластичний та з високою адгезією. Для внутрішніх та зовнішніх робіт.</i> Колір білий. Без ґрунтування приклеюється до більшості будівельних матеріалів: алюміній, цинк, оцинкована сталь, мідь, натуральний камінь, бетон, цегла, кераміка, листи ПВХ високої щільності, дерево, штукатурка, скло, емаль, пофарбовані поверхні.	290 мл/ 400 г		207,0
66		<b>МОНТАЖНИЙ КЛЕЙ (COLLE MONTAGE)</b> <i>Однокомпонентний клей-герметик на основі синтетичних смол, без розчинника, для внутрішніх робіт.</i> Рекомендован для приклеювання до більшості основ: бетон, штукатурка, цегла, дерево, алюміній, ПВХ, пробка. Замінює цвяхи, скоби, шурупи, для монтажу плінтусів, штанг, вагонки, планок, також склеює молдинги, розетки, плити EPS та інші матеріали.	один туб на 15 м пог.	300 мл	158,0
67		<b>СЕМ МУРАЛ (SEM MURALE)</b> <i>Високоякісний водно-дисперсійний готовий клей для всіх типів шпалер під фарбування, текстильних, важких вінілових шпалер.</i> Для внутрішніх робіт. <b>ВОЛОГОСТІЙКИЙ.</b> Основи: стіни та стелі у середині приміщень, ГКП, бетон, шпаклівки, штукатурки. Добре підходить для наклеювання склошпалер у вологих приміщеннях. Без запаху, не жовтіє, не темніє, прозорий після висихання. Час корекції: від 5 до 10 хв. Час використання: 30 хв. Час висихання - до 24 годин. Зберігання - 6 міс.	150-200 г/кв.м	відро 10 кг	837,0
68		<b>КЛЕЙ ТДВ (COLLE TDV)</b> <i>Готовий спеціальний клей для всіх склошпалер та склохолстів.</i> Для внутрішніх робіт. <b>ВОЛОГОСТІЙКИЙ.</b> (Після наклеювання та висихання може використовуватися в приміщеннях з підвищеною вологістю). Без запаху, не жовтіє, не темніє, прозорий після висихання. Час корекції: від 5 до 10 хв. Час використання: 30 хв. Час висихання - до 24 годин. Зберігання - 6 міс.	150-250 г/кв.м	відро 10 кг	625,0
69		<b>КЛЕЙ ТДВ (COLLE TDV)</b> <i>Сухий клей порошок для склошпалер та склохолстів під фарбування, а також всіх типів шпалер на вініловій основі.</i> Забезпечує міцне безкольорове з'єднання з вапном, цементом, гіпсовими та полімерними шпаклівками. Наноситься шпателем, пензлем, або валиком. Розведення водою - на 1 кг - 10 л. Інше розведення водою - в інструкції на упаковці.	1 кг на 55 кв.м	уп. 1 кг	403,0

70		<b>СЕМ ЮНІВЕРСЕЛ (SEM UNIVERSELLE)</b> <i>Клей універсальний для всіх типів шпалер.</i> Білий порошок. Не має запаху, не жовтіє, не темніє, прозорий після висихання. Готовий за 3 хв. Екологічно чистий продукт. Розведення водою - 250 г - на 4 - 7 л води. Життєздатність готового розчину - до 8 діб. Час висихання на поверхні - 3-4 години.	<div>ХІТ ПРОДАЖУ</div> на 8 - 10 рулонів	уп. 250 г	101,0
71		<b>СЕМ СПЕШЛ (SEM SPECIALE)</b> <i>Посилений клей для вінілових, флізелінових, паперових шпалер та шпалер під фарбування.</i> На 200 г порошку - 4,5 л води. Основи для клею - ГКП, гіпсові штукатурки, шпаклівки, гладкий бетон. Можна використовувати у вологих приміщеннях.	на 5 рулонів	уп. 200 г	156,0
<b>Модифікатор</b>					
72		<b>СЕМ ЛАТЕКС (SEM LATEX)</b> <i>Багатофункціональний рідкий полімер-модифікатор для всіх типів сухих будівельних сумішей. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. КОНЦЕНТРАТ.</i> Пластифікує та модифікує всі типи будівельних сумішей та бетонів. Еластифікує та посилює клеї для плитки (робить їх придатними для теплих підлог). Покращує опір гіпса воді тобто дозволяє використовувати гіпсові штукатурки в сантехвузлах та вологих приміщеннях. Підвищує міцність, тріщиностійкість та водоопір затірок, запобігає розтріскуванню простих цементних стяжок. Підвищує морозостійкість бетонів, штукатурок, шпаклівок, клеїв.	10-30 мл на 100 мл води для затворнення, або приблизно 0,5-1,5 л на 25 кг суміші.	каністра 5 кг	1 000,0
<b>Саморізи SEMIN</b>					
73		3,5 мм x 9,5 мм	200 шт.		95,0
74		3,5 мм x 25 мм	1 000 шт.		353,0
75		3,5 мм x 35 мм	1 000 шт.		431,0