



Офіційний дистриб'ютор будівельної хімії SEMIN в Україні

ТОВ «ПРОФІ СИСТЕМ УКРАЇНА»

03142 м.Київ, просп. Берестейський (Перемоги), буд. 67А



semin_ua www.semin-pro.com.ua

від 01.03. 2024 р.

ПРАЙС - ЛИСТ на фарби SEMIN (Франція)

№ п/п	Продукти	Характеристики	Уп.	Ціни в грн з ПДВ
1		<p>SEM PRIM</p> <p>Грунтовка високої якості на акриловій основі для внутрішніх робіт для стін та стель. Без запаху. Колір - білий. Витрати - 1 л на 9 м.кв. Час висихання - 4 - 6 годин. Щільність - 1,5. Сухий залишок - 57%. Розведення водою - до 4% для першого шару, ЛОС - 1г/л. Клас стирання - 2.</p> 	15 л	3 775,0
2		<p>SEM PRIM&FINISH</p> <p>Грунт + фарба на основі алкідної та акрилової смоли на водній основі. Для внутрішніх робіт. Миюча. Основи: гіпсові штукатурки, ГКП, дерево, ДСП, стара фарба та любі інші поверхні с рівнем PH нижче 9 (не лужні). Витрати: 1 л на 10 - 12 м.кв. Наступний шар - через 4 години. Щільність - 1,58 Сухий залишок - 57%. Розведення водою першого шару - до 3%. ЛОС - 2г/л.</p> 	15 л	7 050,0
3		<p>SEM MAT</p> <p>Акрилова матова фарба. Висока покривна здатність. Ступінь глянцею - 3% під кутом 85° для внутрішніх робіт. Без запаху. Для стін та стель. Поверхні: ГКП, бетон, стара фарба, штукатурка. Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним способом. Витрати: 1 л на 8 - 9 м.кв. Час висихання - 4 - 6 год. Сухий залишок - 57%. Щільність - 1,5. Термін зберігання - 18 міс. Клас стирання - 2. ЛОС - 1г/л.</p> 	4 л	1 288,0
4		<p>Витрати: 1 л на 8 - 9 м.кв. Час висихання - 4 - 6 год. Сухий залишок - 57%. Щільність - 1,5. Термін зберігання - 18 міс. Клас стирання - 2. ЛОС - 1г/л.</p> 	15 л	4 199,0
5		<p>SEM MAT INVEST</p> <p>Акрилова матова антивідблискуюча фарба. Висока покривна здатність. Ступінь глянцею - 3% під кутом 85° для внутрішніх робіт. Без запаху. Для стін та стель. Поверхні: ГКП, бетон, стара фарба, штукатурка. Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним способом. Витрати: 1 л на 8 - 9 м.кв. Час висихання - 4 - 6 год. Сухий залишок - 62%. Щільність - 1,58. Термін зберігання - 18 міс. Клас стирання - 3. ЛОС - 1г/л.</p> 	15 л	2 665,0
6		<p>SEM MAT +</p> <p>Акрилова матова миюча фарба. Ступінь глянцею - 3% під кутом 85°. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Без запаху. Економні витрати. Висока криюча здатність. Витрати - 1 л на 9 м.кв. Основи: стіні та стелі, ГКП, штукатурки, бетон. Час висихання - 4 - 6 год. Сухий залишок - 57%. Щільність - 1,5. Термін зберігання - 18 міс. Клас стирання - 2. ЛОС - 1г/л.</p>	15 л	4 903,0
7		<p>SEM POLAIRE</p> <p>Акрилова матова миюча фарба. Ступінь глянцею - 3% під кутом 85°. Для внутрішніх та зовнішніх робіт. Без запаху. Економні витрати. Висока криюча здатність. Витрати - 1 л на 9 м.кв. Основи: стіні та стелі, ГКП, штукатурки, бетон. Час висихання - 4 - 6 год. Сухий залишок - 57%. Щільність - 1,5. Термін зберігання - 18 міс. Клас стирання - 2. ЛОС - 1г/л.</p> 	15 л	4 903,0

НОВИЙ ПРОДУКТ



Офіційний дистриб'ютор будівельної хімії SEMIN в Україні

ТОВ «ПРОФІ СИСТЕМ УКРАЇНА»

03142 м.Київ, просп. Берестейський (Перемоги), буд. 67А



semin_ua www.semin-pro.com.ua

від 01.03. 2024 р.

8		<p>SEM MAT PREMIUM</p> <p>Акрилова <i>глибокоматова</i>. Миюча фарба. Ступінь глянцею - 2% під кутом 85° для <i>внутрішніх робіт</i>, з додаванням силанів. Стька до забруднень.</p> <p>Основи: стіни та стелі <i>у середині</i> приміщень: ГКП, гіпсові та цем. - вап. штукатурки, бетон.</p> <p>Сухий залишок - 55%. Щільність - 1,5. Витрати - 1 л на 9 - 10 м.кв. Час висихання - 4 - 6 год. <u>Клас стирання - 1.</u></p> <p>ЛОС - 1г/л. Термін зберігання 18 міс.</p> 	15 л	6 657,0
9		<p>SEM MAT ABSOLUT</p> <p>Високоякісна миюча <i>глибокоматова</i> фарба на основі алкідної смоли. Ступінь глянцею - 1,8% під кутом 85°. Основи: стіни та стелі <i>у середині</i> приміщень - ГКП, гіпсові та цем. - вап. штукатурки, бетон. Попередньо нанести грунтовку Sem Prim.</p> <p>Витрати: 1 л на 9 - 10 м.кв на перший шар, 1 л на 11-12 м.кв на другий шар. Сухий залишок - 52%. Час висихання - 4 - 6 год. Сухий залишок - 52%. Щільність - 1,43. Термін зберігання - 18 міс. <u>Клас стирання - 1.</u> ЛОС - 1г/л.</p> 	15 л	7 800,0
10		<p>SEM VELOURS</p> <p>Акрилова фарба з оксамитовим ефектом. Ступінь глянцею - від 12% під кутом 85°.</p> <p>Основи: стіни та стелі <i>у середині</i> приміщень: ГКП, гіпсові та цем. - вап. штукатурки, бетон. Попередньо нанести грунтовку Sem Prim.</p>	4 л	2 080,0
11		<p>Висока якість, добра текучість, ефект оксамита, миюча. Сухий залишок - 55%. Витрати: 1 л на 10 - 12 м.кв на кожен шар. Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним способом. Щільність - 1,45. Термін збер. - 18 міс.</p> <p><u>Клас стирання - 2.</u> ЛОС - 1г/л.</p> 	15 л	6 978,0
12		<p>SEM SATIN</p> <p>Ця фарба має полірований атласний вигляд з шовковим відтінком. Вона прекрасно виглядає як оздоблення та додає поверхні яскравості. Завдяки маскувальним властивостям, зносостійкості (поверхні можна мити) та універсальності, дає ефект м'якого освітлення та може наноситися на всі кріпильні елементи інтер'єру. Її атласний відтінок облагородить ваші приміщення.</p> <p>Акрилова фарба <i>для внутрішніх робіт. Напівглянець</i>. Миюча.</p> <p>Ступінь глянцею - 33% під кутом 85°.</p> <p>Основи: стіни та стелі, ГКП, гіпсові та цем. - вап. штукатурки, бетон, дерево. Витрати - 1 л на 10 -12 м.кв. на кожен шар. Час висихання - 4 - 12 год. Сухий залишок - 56%. Щільність - 1,4.</p> <p>Термін зберігання - 18 міс. <u>Клас стирання - 2.</u></p> <p>ЛОС - 1г/л.</p> 	15 л	7 970,0
13		<p>SEM FACADE</p> <p>Акрилова <i>матова миюча фарба D2</i> високої якості для <i>внутрішніх та зовнішніх робіт</i>. Без запаху.</p> <p>Основи: стіни та стелі, ГКП, гіпсові та цем. - вап. штукатурки, бетон.</p> <p>Ступінь глянцею - 3% під кутом 85°. Нанесення: пензлем, валиком, безповітряним способом. Щільність - 1,5. Сухий залишок - 57%.</p> <p>Витрати - 1 л на 9 м.кв.</p> 	15 л	4 668,0

Наша місія - надавати якісні рішення професіональним будівельникам кожен день.