

TRAPPE ÉTANCHE EAU/AIR/POUSSIÈRE/FUMÉE



- Cadre en barres-profilés aluminium rattachés par des connections «Tox»
- Joint à double paroi EPDM sur tout le pourtour
- Sécurité de retenue sur les 2 cotés
- Loqueteaux cachés
- Plaque de plâtre GKBI
- Notice de montage et gabarit

TAILLES ET RÉFÉRENCES PLAQUE 12,5 mm

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	RÉFÉRENCE
300 x 300	240 x 240	2,19	A04539
400 x 400	340 x 340	3,24	A04540
500 x 500	440 x 440	4,47	A04541
600 x 600	540 x 540	5,83	A04542
600 x 800	540 x 740	7,77	A04543

Références non stockées – 3/4 semaines de délai de livraison.

TAILLES ET RÉFÉRENCES 2 PLAQUES 12,5 mm

DIMENSIONS EN MM	DIMENSIONS INTÉRIEURES LONGUEUR x LARGUEUR	POIDS EN KG	RÉFÉRENCE
300 x 300	240 x 240	3,04	A04544
400 x 400	340 x 340	4,72	A04545
500 x 500	440 x 440	6,88	A04546
600 x 600	540 x 540	9,45	A04547
600 x 800	540 x 740	12,06	A04548

Références non stockées – 3/4 semaines de délai de livraison.

PARTICULARITÉS D'APPLICATION

- A monter au mur et au plafond (ne pas marcher dessus).
- Perméabilité à l'eau testée selon les normes EN 1027 : 2000-06 et EN 12208 : 1999-11; PV Nr. 104 32588.
- Etanchéité à la fumée testée selon les normes DIN EN 1634-3 : 2005-3.
- Perméabilité à l'air testée selon les normes EN 1026 : 2000-09 et EN 12207 : 1999-11; PV Nr. 104 31394/1 et 104 31394/4.

ASSURANCE QUALITÉ

Le contrôle de qualité à la production est intégré dans le processus de fabrication de chaque article. Les matières premières et composants externes sont soumises au système de contrôle de qualité à l'arrivage des marchandises.

MATÉRIAUX

Eléments du cadre :	Profilés en barre, qualité Eloxale ALMgSi 0,5 F22
Angle d'arrêt, Dispositif d'arrêt, Cornières d'angle, Tôle de fixation	Tôle d'acier, galvanisé DC 01 Am 1,5 mm
Tôle d'écart, gabarit perçage	Tôle d'acier galvanisée DX51D/Z275 1,00 mm
Plaque de plâtre	Plaque cimentée GKBI
Loqueteau	Acier/plastique
Joint	Joint à double paroi EPDM
Vis à fixation rapide	Acier

