



CE 78 PERFECT'LISS

СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОБРОБКИ ВНУТРІШНІХ ПІДКЛАДОК

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

CE 78 PERFECT'LISS - готова до вживання легка сполука, спеціально розроблена для обробки внутрішніх підкладок (стін і стель).

СКЛАД І ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Смола, вода, карбонат кальцію, блискавичні наповнювачі, консервант і різні домішки.

Сполука білого кольору.

ПОВЕРХНЯ

Гіпсокартон, гіпс, цегла, склотканини, гіпсовий блок, бетон, рендер, стара фарба.

НАНЕСЕННЯ

Можливі роликоне, шпательне або безповітряне застосування продукту. Для нанесення роликоне продукт слід змішати перед використанням.

Сопла, рекомендовані для безповітряного застосування: 35 і 41.

НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ

Залежно від застосовуваної товщини: від 0,4 до 2 кг/м².

ЧАС СУШІННЯ

Другий шар можна наносити через 6-24 годин після першого, в залежності від умов навколишнього середовища.

Спеціально розроблений для обробки внутрішніх підкладок

ПЕРЕВАГИ

- Висока сила заповнення.
- Дуже білий, дуже гарне покриттяє.
- Ручне або механічне застосування.
- Легке нанесення.
- Легке шліфування.

