



SEM-GRUNDIER

PRIMAIRE POUR FONDS POREUX INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR

DEFINITION TECHNIQUE.

Sem-Grundier/Aufbrennsperre est un primaire en phase aqueuse utilisable en murs intérieurs et extérieurs afin de réduire la porosité des supports absorbants avant l'application de plâtres ou d'enduits. Il ne forme pas de film du support et laisse respirer le support.

Sem-Grundier/Aufbrennsperre évite un séchage trop rapide des plâtres ou enduits facilitant ainsi leur mise en œuvre.

UTILISATION.

Doit être dilué avec de l'eau et appliqué au rouleau, à la brosse ou par projection

SUPPORTS ADMIS.

Béton cellulaire, plâtre, bloque Silka, terre cuite, etc...

REVETEMENTS.

Le recouvrement peut se faire après séchage complet du SEM-GRUNDIER par tous types de produits (qu'ils soient à base de ciment, plâtre ou prêts à l'emploi) et notamment les mortiers adhésifs pour doublages, les plâtres traditionnels (manuels ou à projeter).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Couleur : jaune.
- Densité : 1.

CONDITIONNEMENT.

Seaux de 15 kg.

STOCKAGE.

9 mois en emballage d'origine non entamé stocké à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'UTILISATION.

La température d'application doit être comprise entre 5 et 30°C.

Bien réhomogénéiser avant utilisation.

SUPPORTS ET DILUTIONS.

SUPPORTS	INTERIEUR		EXTERIEUR	
	(A)	(B)	(A)	(B)
Terre cuite				
Très absorbante	1/2	1/3	1/3	1/2
Moyennement absorbante	1/3	1/4	1/4	1/3
Béton cellulaire	1/1	1/3	1/3	1/2
Brique silico calcaire	1/3			

(A) Temps froid/humide (B) Temps chaud/sec

APPLICATION.

Diluer SEM-GRUNDIER avec de l'eau.

L'application sur le support se fera à la brosse ou au rouleau laine.

Attendre que SEM-GRUNDIER soit sec avant de le recouvrir. Le temps de séchage dépend de la nature du support et des conditions atmosphériques.

CONSOMMATION.

Variable en fonction de la dilution choisie :
En moyenne 50 à 100 g/m².

TEMPS DE SECHAGE.

Recouvrement après 24 heures.

PRIMAIRE POUR FONDS POREUX

Idéal pour réduire la porosité des supports absorbants avant l'application de plâtres ou d'enduits.

AVANTAGES

- Diminue la porosité des murs.

CONSEILS DE POSE

Les supports très sales doivent être avant tout nettoyer avec de l'eau à base d'ammoniac.

