



DURCIFOND

Глубоко проникающий пигментированный грунт-фиксатор. Внутренние работы

Техническое описание:

Специальный, глубоко проникающий пигментированный грунт-фиксатор. Разработан для нанесения на любую мягкую и пыльную основу внутри помещения. Адаптирован к рыхлым, сильно абсорбирующим материалам, таким как гипс, пенобетон, рыхлая штукатурка, слабая шпатлевка, старая краска и т. п. Укрепляет слабые поверхности, обеспечивает прекрасные условия для надежного сцепления любых отделочных покрытий. Позволяет быстро готовить старые, частично отремонтированные поверхности, имеющие сильные цветовые различия. Применяется под окраску, под структурно-декоративную отделку, под тонкие просвечивающиеся обои и ткани, специальные обои под окраску, и т.д. Рекомендуется всегда, когда необходимо укрепление слабой основы или выравнивание цвета основы. Обеспечивает последующее легкое снятие обоев или стеновых покрытий без повреждения нижележащих слоев.

Состав: водная эмульсия полимеров, карбонат кальция, реологический реагент, модифицирующие добавки. Внешне - белая текучая паста жидкой консистенции.

Основа: стены и потолки внутри помещений: гипсовые листы и блоки, пористый кирпич, пенобетон, любые старые краски (в т. ч. клеевые), старые, частично отремонтированные основы.

На грунт-фиксатор можно наносить: обои и ткани, краски, стеновые покрытия, все типы декоративных покрытий.

Справочная документация: DTU 59.1.

Технические характеристики:

Плотность пасты: 1,5.

Сухой остаток: 67,49%.

pH: 7.

Расфасовка: пластиковые ведра по 5 и 15 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от холода и высоких температур помещении 6 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Не применять при температуре окружающей среды ниже +5°C.

Основа должна быть сухой.

Не применять для наружных работ.

Убедитесь, что грунтовка не растворяет ранее нанесенный материал.

Подготовка основы: поверхность должна соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. быть свободной от отслаивающихся частиц.

Применение: возможно добавление воды в пределах 5%. Материал наносят за один проход валиком, кистью или распылительным пистолетом. На сильно

впитывающих основах возможно наложение двух слоев методом "мокрое по мокрому". Второй слой наносят на ещё невысохший первый слой в перпендикулярном направлении.

Очиститель инструмента: вода.

Время высыхания: около 3-4 ч в зависимости от характера поверхности и условий окружающей среды.

Перед нанесением отделочных покрытий (обоев, краски и пр.) убедитесь, что DURCIFOND полностью высох.

Расход: зависит от пористости поверхности и составляет от 150 до 250 г/м².

ГРУНТ-ФИКСАТОР ДЛЯ СТАРОЙ И НОВОЙ ОСНОВЫ

Фиксирует отслаивающиеся и отваливающиеся частицы, хорошо усиливает рыхлые основания. Содержит наполнитель и белый пигмент. Делает пятнистую поверхность однородной по цвету. Экономит рабочее время, предотвращает перерасход материалов. В дальнейшем DURCIFOND обеспечивает легкое удаление старых обоев без повреждения выравнивающих слоев.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая проникающая способность;
- наличие белого пигмента и наполнителя;
- возможность колеровки в цвет последующей отделки;
- облегчает удаление обоев без разрушения основы.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

для лучшего проникновения материала в особо рыхлую основу можно добавить 5% уайт-спирита.

