



# PRIM-SM

## Проникающий дисперсионный грунт для усиления адгезии. Наружные и внутренние работы

### Техническое описание:

Универсальный проникающий грунт для обработки стен, полов и потолков. Нормализует и укрепляет основу, регулирует ее пористость, устраняет неблагоприятное воздействие от поверхностных загрязнений. Паропроницаем. Светопрозрачен. PRIM-SM значительно усиливает прочность сцепления материалов с основой и между собой. Использование этого продукта необходимо при подготовке сложных, проблемных поверхностей (недостаточно или слишком пористых, пыльных или загрязнённых, испачканных гипсом или маслом от опалубки и т.д.) к нанесению отделочных и ремонтных смесей.

**Состав:** водная эмульсия полимеров, модифицирующие добавки.

**Основа:** стены, полы, потолки. PRIM-SM применяется по поверхностям различной пористости на цементной или гипсовой основе, ГКЛ, ГВЛ, керамическим блокам и пр.

**Примечание:** считается, что основа имеет нормальную пористость, если капля воды на ее поверхности впитывается в течение 3-20 мин.

**Расфасовка:** ведра по 5 и 20 кг в зачехленных палетах.

**Хранение:** в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от низких и высоких температур помещении 6 и более месяцев.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

#### Важно соблюдать следующие условия:

Температура окружающей среды во время работы должна находиться в пределах от +5 до +35°C.

**Подготовка основы:** поверхность должна соответствовать требованиям DTU 59.1, в частности быть свободной от слабых, отслаивающихся частиц.

**Приготовление состава:** при необходимости разведите водой в рекомендуемом соотношении. Перед применением перемешать.

#### Полы в помещениях:

**БЕТОН И ДРУГИЕ СЛАБОПОРИСТЫЕ ОСНОВЫ:** используйте грунт в чистом виде.  
**НЕОБРАБОТАННАЯ ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА, АНГИДРИДНОЕ ПОКРЫТИЕ И ДРУГИЕ ПОРИСТЫЕ ОСНОВЫ:** разбавьте концентрат в соотношении 1:1.

#### Стены и потолки внутри помещений:

**БЕТОН, ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА И ГИПСОВЫЕ БЛОКИ:** разбавьте концентрат в соотношении 1:1.

#### Поверхности наружные:

**ЦЕМЕНТНОЕ ПОКРЫТИЕ, БЕТОННЫЕ ПЛИТЫ:** разбавьте концентрат в соотношении 1:1.

**Применение:** нанесите приготовленный состав на основу при помощи валика, кисти или распылителя. Дайте ему высохнуть, затем продолжайте отделочные работы.

**Время высыхания:** около 3-4 ч.

**Расход:** 200-250 г/м<sup>2</sup> приготовленного состава в зависимости от пористости основы.

### КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ

Укрепляет слабые, рыхлые и пылящие основания, нормализует впитывающую способность пористых материалов. Усиливает адгезию строительных растворов, шпательков и клеев. Хорошо готовит поверхность пола к выравниванию саморастекающимися составами.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая концентрация полимера;
- компенсирует неблагоприятные воздействия от поверхностных загрязнений основы;
- значительно усиливает адгезию.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

для получения однородного состава раствора размешивайте праймер PRIM-SM перед каждым применением. Это обеспечит превосходную отделку основы.

