



CE 3000

Многофункциональная гипсополимерная шпатлевка-клей

Техническое описание:

Универсальная шпатлевка CE 3000 является многофункциональным отделочным материалом для использования внутри помещений. Один продукт для многих целей.

КЛЕИТ: кафель, гипсовые и керамические блоки, теплоизоляцию, армирующее стекловолокно.

ФИКСИРУЕТ: декоративные элементы из гипса, полистирола, полиуретана. Розетки, планки, молдинги, плинтуса и пр.

ЗАДЕЛЫВАЕТ: отверстия, трещины и другие дефекты поверхности. Стыки гипсовых панелей с уплотнительной лентой.

ВЫРАВНИВАЕТ: стены и потолки.

ПОЛИРУЕТ: тонкая финишная отделка любых основ.

ДЕКОРИРУЕТ: декоративная отделка основы при помощи валика, щетки, губки или специнструментов, формовка лепнины.

Состав: порошок на базе гипса, редиспергируемых смол, карбоната кальция и различных добавок. Приготовленный раствор имеет белый цвет.

Основа: стены и потолки внутри помещений. Бетон, кирпич, пенобетон, старые дисперсионные краски*, гипсовые и цементные штукатурки, выравнивающие шпатлевки ГКЛ, ГВЛ и пр.

На шпатлевку можно наносить: краски, сухие гипсовые шпатлевки, готовые пастообразные шпатлевки, клей для обоев, различные декоративные покрытия. При выполнении плиточных работ используемый для облицовки клей должен сочетаться с гипсовой основой.

Справочная документация: DTU 59/1.

Технические характеристики:

Время использования: 2 ч.

Гранулометрия: тонкая, зерно до 120 мкм.

Плотность: 0,85.

pH: нейтральный.

Расфасовка: мешки по 5, 15 и 25 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении 9 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура воздуха во время нанесения и сушки: от + 5 до + 35°C.

Не наносить на влажную основу.

Нельзя пользоваться начинающей затвердевать пастой.

Подготовка основы: поверхность должна соответствовать требованиям DTU 59.1, быть чистой, сухой, несущей, свободной от пыли и отделяющихся частиц. Старую краску - отшлифовать, промыть и прогрунтовать*. Рекомендуемый грунт: PRIM-SM.

Приготовление раствора: затворите смесь из расчета 10-12 л воды на мешок 25 кг.

Адаптируйте количество воды к виду выполняемой работы. Предпочтительно

*Предварительно проконсультируйтесь с нашим техническим специалистом.

механическое перемешивание.

Применение: шпатлевку наносят металлическим шпателем слоем от 0,2 до 40 мм. Для декоративной отделки используйте валик, щётку, губку или другой специальный инструмент.

Расход:

от 0,35 кг/м² при финишной отделке;

до 2,5 кг/м² при декоративной отделке;

около 0,85 кг/м² на 1 мм толщины при выравнивании.

Время высыхания: от 3 до 18 ч в зависимости от толщины слоя состояния основы и окружающей среды.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА-КЛЕЙ

Многофункциональный продукт. Позволяет осуществлять самые разные виды внутренних работ. Клеит, фиксирует, заделывает, выравнивает, полирует, декорирует. Помогает сократить перечень закупаемых материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- не боится кратковременного воздействия влаги;
- легкий вес;
- повышенная жизнеспособность;
- высокая адгезия;
- безусадочность;
- шлифуется;
- широкий диапазон толщин нанесения.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

затворяйте сухую смесь CE 3000 в соответствии с видом выполняемой работы.

