



ENDUIT-DECO

Структурно-декоративное покрытие для нанесения и декорирования ручным инструментом

Техническое описание: наполненная фиброволокнами полимерная паста для структурно-декоративной отделки. Специально разработана для выполнения разнообразных по дизайну декоративных покрытий в зависимости от ИНСТРУМЕНТА И ТЕХНИКИ НАЛОЖЕНИЯ. Отделка в старинном стиле (пластиковая кельма), губчатая фактура (валик, губка, коралл и пр.), отделка "лоскутным" валиком, гладкая финишная или слегка бархатистая поверхность переменной пористости (шпатель) и т.д.

Хорошо заполняет пустоты и трещины, маскирует неровности основания. Впоследствии может быть удалена при помощи "отпаривателя" для обоев. Для внутренних работ.

Состояние продукта: плотная, невязкая, легко вытягивающаяся, пластичная паста средней зернистости. Колеруется, исходный цвет - белый. **По высыхании:** белая, зернистая, трещиностойкая поверхность. Шлифуется.

Состав: смолы в состоянии эмульсии, минеральные наполнители, целлюлозное волокно, специальные добавки, обеспечивающие повышенную легкость нанесения. На водной основе, экологически чистый продукт.

Основа: стены и потолки. Бетон, цементная и гипсовая штукатурка, керамические или гипсовые блоки, ГКЛ, ГВЛ, шпатлевки, керамическая плитка.

Покрытие: лаки, краски, глэйзы (лазури) и пр. на водной или масляной основе. Для достижения эффекта старины используйте воск CIRE MURALE. Если предполагается воздействие влаги, нанесите слой защитного лака VERNIS DE PROTECTION MAT. В сухих помещениях ENDUIT-DECO можно эксплуатировать как самостоятельное декоративное покрытие.

Расфасовка: пластиковые ведра по 20 кг.

Хранение: 6 и более месяцев в оригинальной заводской упаковке в защищенном от мороза и жары месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Не применять при температуре окружающей среды ниже +5°C и по промерзшей основе. Окраска - не ранее чем через 3 дня после нанесения. Во влажных помещениях эксплуатация совместно с лаком VERNIS DE PROTECTION MAT.

Подготовка основы: поверхность должна быть чистой, сухой, твердой, свободной от пыли и слабых, отслаивающихся частиц (соответствовать DTU 59.1).

Рекомендуемые грунтовки:

SOUS COUCHE DECO - по ГКЛ, гипсоблокам, плотным шпатлевкам, бетону и другим ровным, гладким поверхностям.

DURCIFOND - по слабым, рыхлым или мелящим основам.

ANTI-HUMIDITE - по дереву, а также в сырых и влажных помещениях.

При невозможности использовать грунт SOUS COUCHE DECO допустимо наложение тонкого слоя ENDUIT-DECO в чистом виде или пастой с добавлением 5% воды.

Применение: покройте основу перекрестным наложением состава слоем 1,5-2 мм (допускается до 5 мм). Придайте нужный декоративный эффект либо дождитесь подсыхания пасты, чтобы провести моделирование гладилкой, щеткой, декоративным валиком и т.п. Использованный инструмент очищается водой.

Высыхание:

от 4 до 6 ч при выравнивании;

48 - 72 ч при декоративной отделке.

Расход:

при выравнивании - около 500 г/м²;

при декоративной отделке - 1,5-2 кг/м² в зависимости от рельефа.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШПАТ- ЛЕВКА ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

Профессиональный состав, адаптированный для самостоятельного выполнения декоративных работ. Обладает особо пластичной консистенцией, обеспечивает максимальную легкость выполнения работ. Как не наноси - получится красиво, изыскано и эстетично.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- легкость наложения;
- большое открытое время;
- армирована фиброволокном;
- разнообразие декоративных рельефов;
- можно окрашивать или колеровать.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

Рекомендуется работать пластиковой гладилкой с острым концом. Это обеспечит легкость и удобство при отделке углов.

Если при формировании рельефа покрытие подсохло, и стало сложно работать, смочите его слегка водой из пульверизатора. Для выполнения декоративных оттисков, наоборот, дождитесь образования поверхностной пленки.

