



SOLIDECOR

Напыляемая декоративная шпатлевка.

Внутренние работы

Техническое описание:

Декоративная шпатлевка в виде пасты для механизированной отделки помещений. Хорошо маскирует неровности основы. Можно использовать как для разглаживания, так и для декоративной отделки с рельефной структурой типа "капелька".

Поставляется в трех модификациях: стандартная, моющаяся и выравнивающая (до 2,5 см). По высыхании готова к эксплуатации. При желании окрашивается в любой цвет либо колеруется в пастельные оттенки.

Состав: акриловая смола в состоянии эмульсии, минеральные добавки, целлюлозные волокна, консерванты и специальные добавки. Паста белого цвета в консистенции, позволяющей механизированное наложение.

Основа: стены и потолки. Бетон (плотный или пузырчатый), необработанный бетон после распалубки, гипсоблоки, ГКЛ,

ГВЛ, цементная или гипсовая штукатурка, керамические блоки, ячеистый бетон, гипсовые шпатлевки, первый выравнивающий слой шпатлевки SOLIDECOR, "старая" краска.

Покрyтия: при необходимости можно покрыть краской, воском или лаком.

Справочная документация: DTU 59.1. PV CSTB №R.A.97.176: раздел "Огнестойкость".

Технические характеристики:

Сухой остаток: 72%.

Плотность: 1,6.

pH: 8.

Расфасовка: пластиковые мешки с ручкой по 25 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от холода помещении 6 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Не применять при температуре окружающей среды ниже +5°C и по промерзшей или влажной основе; окраска - не ранее чем через 3 дня после нанесения.

Подготовка основы: поверхность должна соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. быть чистой, сухой, несущей, очищенной от пыли, слабых отслаивающихся частиц. Старую краску - по возможности удалить, очищенную поверхность - промыть и загрунтовать. Если основа очень грубая и неровная, то ее желательно выровнять.

Рекомендуемые грунты:

PRIM-SM или DURCIFOND - по минеральным основам;

PRIMEO-FB - по старой масляной краске.

Нанесение шпатлевки: при сглаживании шпатлевку наносят вручную или механи-

зированным способом с последующей финишной отделкой шпателем или правилом. Для декоративной отделки типа "капелька": шпатлевку напыляют на основу машиной ROJETER 12-35. Подходят любые типы машин с возможностью контроля за подачей шпатлевочной массы. Желаемого декоративного эффекта добиваются, регулируя размер сопла инжектора и давление сжатого воздуха. Использованный инструмент очищают водой.

Время высыхания: от 24 до 48 ч в зависимости от толщины слоя.

Расход:

от 500 г/м² при сглаживании;

от 1 до 3 кг/м² при "капельном" методе, в зависимости от рельефа.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ШПАТЛЕВКИ ПОВЫШЕННОЙ ТВЕРДОСТИ

Новое поколение материалов для выравнивания и декоративной отделки. Не требует серьезной подготовки поверхности. Звено из двух-трех человек делает за смену до 1200 м². Полная механизация работ. Низкая стоимость квадратного метра.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- стойкость к истиранию ;
- три модификации;
- разнообразие декоративных решений;
- очень технологична

РЕКОМЕНДАЦИЯ

при нанесении материала на потолок делайте намет с учетом естественного освещения комнаты.

