



DECO-GRANIT

Декоративная напыляемая шпатлевка с фактурой однородных гранул. Для внутренних работ

Напыляемое декоративное покрытие с ярко выраженной зернистостью для применения на стенах и потолках внутри помещений.

Очень белый, матовый, выравнивающий DECO-GRANIT усеян маленькими мраморными зернами, которые хорошо скрывают неровности основы.

Состав: акриловая смола в форме эмульсии, карбонат кальция, мраморные гранулы, модифицирующие добавки. Паста белого цвета в консистенции, позволяющей механизированное нанесение.

Основа: бетон (плотный или пузырчатый), необработанный бетон после распалубки, ячеистый бетон, керамические блоки, шлакоблоки (агломераты), гипсовые блоки, ГКЛ, ГВЛ, цементная или гипсовая штукатурка,

гипсовые шпатлевки, старая краска*, Наилучшей основой служат выравнивающие шпатлевки для первичной отделки (ETS 1, PARILIS или KEDOLIS GROS, SOLIDECOR GARNISANT и т.п.).

Покрытие: при необходимости можно покрыть краской, воском или лаком.

Справочная документация: DTU 59.1

Технические характеристики:

Сухой остаток: 71%.

Плотность: 1,6.

Расфасовка: пластиковые ведра по 25 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от холода помещении 6 и более месяцев.

ТРАДИЦИОННАЯ НАПЫЛЯЕМАЯ ШПАТЛЕВКА

Благодаря тонким мраморным зернам с высокой степенью белизны, DECO-GRANIT позволяет получить законченную декоративную отделку: приятную, эстетичную, очень красивую. В сочетании с механизированным нанесением - это превосходное решение для быстрой отделки важных объектов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая степень белизны;
- маскирует мелкие дефекты поверхности;
- естественная выразительность мраморных зерен.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

для достижения полной однородности покрытия делайте круговые движения инжектора (распылительного узла) максимально равномерными.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Не применять при температуре окружающей среды ниже +5°C и по промерзшей или влажной основе; окраска - не ранее чем через 3 дня после нанесения.

Подготовка основы: поверхность должна соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. быть чистой, сухой, несущей, очищенной от пыли, слабых отслаивающихся частиц. Старую краску - по возможности удалить, очищенную поверхность - промыть и загрунтовать. Если основа очень грубая и неровная, то ее желательно выровнять.

Рекомендуемые грунты:

PRIM-SM или DURCIFOND - по минеральным основам;
PRIMEO-FB - по старой масляной краске.

Нанесение: шпатлевку напыляют на основу машиной ROJETER 12-35. Подходят любые типы машин с возможностью контроля за подачей шпатлевочной массы. Желаемого декоративного эффекта добиваются, регулируя размер сопла распылительного узла (инжектора) и давление сжатого воздуха. Использованный инструмент очищают водой.

Время высыхания: от 24 до 48 ч в зависимости от толщины слоя.

Расход: 1,5 кг/м² в зависимости от рельефа.

* Проконсультируйтесь с нашим техническим специалистом.

