



SEM-SPECIALE

Сухой обойный клей для виниловых, флизелиновых и тяжелых обоев под окраску

Техническое описание:

Специальный, усиленный полимерами клей в порошке для всех типов виниловых обоев, обоев под окраску на основе флизелина, а также всех типов бумажных обоев. Легко растворяется, легко наносится, хорошо скользит. Точная, быстрая корректировка полотен. По высыхании прозрачен. Влагостоек, не плесневеет, не пачкает. Можно применять во влажных помещениях.

Состояние сухого продукта: тонкие белые гранулы (порошок).

В готовом виде: густая, тягучая, полупрозрачная масса, однородная, без комков.

По высыхании: прозрачный. Экологически чистый продукт.

Основа: стены и потолки внутри помещений. Гладкий бетон, гладкие штукатурки, выравнивающие и финишные шпатлевки, гладкие блоки, ГКЛ.

Покртия:

- виниловые обои (толстые, вспененные, тяжелые, плотные, шелкография и пр.);
- флизелиновые обои (плотные, тонкие, под окраску, тяжелые и пр.);
- бумажные обои (обычные, легкие, тяжелые и пр.).

Расфасовка: картонные коробки по 200 г, уложенные в картонные ящики по 36 шт.

Хранение: в оригинальной упаковке в защищенном от сырости месте. Срок хранения - 24 и более мес. (фактически неограничен).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура основания и окружающей среды: от +10 до +35°C.

Наклейку обоев производить в соответствии с DTU 59-4.

Подготовка основы: поверхность должна быть ровной, прочной, сухой, гладкой, с нормальной впитывающей способностью. Старые обои снимите. Для облегчения используйте SEM-DECOLLEUR. При необходимости выровняйте основу соответствующей шпатлевкой.

Рекомендуемые грунтовки:

DURCIFOND - по рыхлым, слишком впитывающим и отремонтированным основам.

PRIM-PLAQUE - по ГКЛ, гипсоблокам, плотным шпатлевкам.

ANTI-HUMIDITE - в сырых и влажных помещениях.

Для лучшего прилегания и облегчения корректировки дополнительно нанесите клеевую грунтовку (240 г порошка на 9-10 л воды).

Приготовление клея: налейте в чистое ведро 4-4,5 л холодной воды (для коробки 200 г). Интенсивно помешайте, чтобы создать в воде воронку, аккуратно высыпьте содержимое коробки по краю воронки. Продолжайте мешать еще 2 мин. Дайте настояться 15-20 мин. и вновь тщательно перемешайте. Клей готов.

Применение: нанесите клей валиком или кистью на обратную сторону обоев (или на основу, в случае обоев под окраску).

Сложите края полотен, дайте клею впитаться (либо действуйте согласно указаниям производителя обоев).

Приложите к стене и разгладьте, вначале сверху вниз, затем от центра к краям.

Излишки клея тут же удалите влажной губкой.

Откорректируйте положение полотна.

Всегда следуйте рекомендациям производителя обоев и общим правилам по наклейке обоев.

Расход: 200 г на 5 рулонов.

УСИЛЕННЫЙ КЛЕЙ для виниловых, флизелиновых, тяжелых бумажных обоев и обоев под окраску

Специальная формула на базе комплексного вяжущего обеспечивает надежное приклеивание тяжелых и плотных полотен.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая клеящая способность;
- легкость корректировки;
- не пачкает;
- прозрачен по высыхании;
- идеален для влажных помещений.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

чтобы гарантировать качество приготовленной смеси выполняйте все три этапа инструкции:

1. Перемешивание порошка в воде 2 мин.
2. Перерыв 15-20 мин. для набухания компонентов.
3. Энергичное перемешивание - клей станет полностью однородным, приобретет гелеобразную консистенцию.

Используйте рекомендованные грунты: они предотвратят просвечивание, основы и обеспечат ей однородность по цвету (пигментированные грунты можно колеровать), в дальнейшем облегчат удаление покрытий.

