



SEM-FIX

Полимерный клей для напольных и настенных покрытий из текстильных материалов и ПВХ

Техническое описание:

Специальный акриловый состав для укладки напольных покрытий в ресторанах, офисах, отелях, VIP-зонах и прочих местах с повышенными требованиями к состоянию отделки. Позволяет быстро наклеивать и легко удалять отработавшее свой срок покрытие. Остатки клея смываются водой, поверхность восстанавливается до своего первоначального состояния. Для внутренних работ.

Состав: смола в эмульсии, добавки. Паста имеет цвет слоновой кости.

Основа: бетон, саморастекающиеся стяжки (желательно влагостойкие), деревянные поверхности, пол с подогревом.

Покрытия: любой линолеум, покрытия ПВХ в виде листов или плиток (однородные и покрытые пеной); ковролин, ткань типа мокет или обивочная ткань на основе SBR, латекса, PVC или полипропилена; текстильное

покрытие; пробковые листы и панели; растительные покрытия на основе пены SBR.

Справочная документация:

DTU 53.1 (тканевые напольные покрытия) и DTU 53.2 (пластиковые напольные покрытия). Сборник CSTB №2055.

Технические характеристики:

Время гуммирования: 5 мин.

Открытое время: 60 мин.

Время схватывания: от 24 до 48 ч.

Плотность: около 1.4.

Содержание сухого вещества: 73%.

Стяжки, рекомендуемые для выравнивания поверхности пола: KEDOPLAN SUPER, KEDOPLAN EXPRESS, KEDOPLAN PLATRE.

Расфасовка: ведра 10 кг в зачехленных палетах.

Хранение: 6 и более месяцев в неповрежденной заводской упаковке и защищенном от низких и высоких температур помещении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура применения: от +10 до +25°C. Отключите подогрев теплых полов за 48 ч до наложения материала. После нанесения не включайте обогрев еще в течение 48 ч, потом постепенно поднимите температуру до необходимой.

Подготовка основы: слабые стяжки отшлифуйте, очистите от пыли, прогрунтуйте PRIM-SM. Прессованные материалы очистите от пыли и прогрунтуйте PRIM-SM. Поверхность должна быть сухой, чистой, без пыли, твердой, отшлифованной, ровной, с нормальной абсорбцией.

Применение: нанесите клей на основу при помощи зубчатого шпателя и выдержите время гуммирования. Наложите покрытие и тщательно разгладьте с нажимом от центра к краям. Очиститель инструмента - вода.

Снятие покрытия: снимайте покрытие, начиная с угла, медленно его вытягивая. Смачивайте покрытие в течение 10 мин. теплой водой, содержащей 10% моющего средства. Затем зачистите поверхность скребком и очистите водой.

Закройте ведро с клеем после применения.

Расход: 150-250 г/м² в зависимости от типа покрытия и применяемого инструмента.

КЛЕЙ-ФИКСАТОР ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПВХ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Благодаря своему составу, в основе которого эмульсионные акриловые смолы, клеевой раствор (фиксатор) SEM-FIX позволяет легко наклеивать и в будущем легко снимать любые пластиковые покрытия, покрытия из обивочной ткани (ковролин), а также пробковые листы и панели.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая способность заполнения пустот;
- удаление остатков клея простой водой;
- легкое снятие покрытия.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

накладывайте клей согласно указанной дозировке во избежание риска вспучивания покрытия.

