



# SEM-UNIVERSELLE

Сухой обойный клей для всех типов бумажных обоев

#### Техническое описание:

Клей в порошке для бумажных обоев (тонких, легких, стандартной плотности).

Легко растворяется, легко наносится, хорошо скользит. Обеспечивает точную, быструю корректировку полотен. По высыхании - прозрачен. Не желтеет, не пачкает. Очень экономичен.

**Состояние сухого продукта:** белый порошок.

**В готовом виде:** густая, однородная, гелеобразная жидкость без комков.

**По высыхании:** прозрачный. Экологически

чистый продукт.

**Основа:** стены внутри помещений: гладкий бетон, гладкие штукатурки, выравнивающие и финишные шпатлевки, гладкие гипсблоки, ГКЛ.

**Расфасовка:** картонные коробки по 250 г, уложенные в картонные ящики по 40 шт.

**Хранение:** в оригинальной упаковке в защищенном от сырости месте. Срок хранения - 24 и более месяцев (фактически не ограничен).

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

#### Важно соблюдать следующие условия:

Температура основания и окружающей среды: от +5 до +35°C.

Для виниловых обоев и обоев под окраску используйте специальный клей SEM-SPECIALE.

Наклейку обоев производить в соответствии с DTU 59-4.

**Подготовка основы:** поверхность должна быть ровной, прочной, сухой, гладкой, с нормальной впитывающей способностью. Старые обои снимите, для облегчения используйте SEM-DECOLLEUR. При необходимости выровняйте основу соответствующей шпатлевкой.

#### Рекомендуемые грунтовки:

DURCIFOND - по рыхлым, слишком впитывающим и отремонтированным основам.

Для лучшего прилегания и облегчения корректировки дополнительно нанесите клеевую грунтовку (300 г порошка на 15 л воды).

**Приготовление клея:** налейте в чистое ведро 7-7,5 л холодной воды (для коробки 250 г).

Интенсивно помешайте, чтобы создать в воде воронку, аккуратно высыпьте содержимое коробки на край воронки, не прекращая помешивать. Дайте клею настояться 15-20 мин. Тщательно и энергично перемешайте повторно. Клей готов.

**Применение:** нанесите клей валиком или кистью на обратную сторону обоев. Сложите края полотен, дайте клею впитаться (либо действуйте согласно указаниям производителя обоев). Приложите к стене и разгладьте: сначала сверху вниз, затем от центра к краям. Излишки клея, вытекающего на стыках, тут же удалите влажной губкой.

Откорректируйте положение полотна. Всегда следуйте рекомендациям производителя обоев и общим правилам по наклейке обоев.

**Расход:** 250 г на 7 рулонов.

## ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ В ПОРОШКЕ ДЛЯ ЛЕГКИХ И ТЯЖЕЛЫХ БУМАЖНЫХ ОБОЕВ

Идеальный клей для стандартных бумажных обоев. Прекрасно скользит, обеспечивает легкое, быстрое выравнивание и точное совмещение рисунка полотен. Максимально прост в приготовлении и использовании.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- быстро готовится;
- прост в применении;
- хорошо скользит;
- прозрачный по высыхании.

### РЕКОМЕНДАЦИЯ

чтобы гарантировать качество приготовленной смеси выполняйте все три этапа инструкции:

1. Перемешивание порошка в воде 2 мин.
2. Перерыв 15-20 мин. для набухания компонентов.
3. Энергичное перемешивание - клей станет полностью однородным, приобретет гелеобразную консистенцию.

Используйте рекомендованные грунты: они укрепят основу, предотвратят ее просвечивание через обои, обеспечат однородность по цвету (пигментированные грунты можно колеровать), в дальнейшем облегчат удаление покрытий без разрушения выравнивающих слоев.

