



COLLE FRISES

Специальный клей для декоративных фризоз

Техническое описание:

COLLE FRISES - готовый полимерный клей для наклеивания декоративных фризоз на виниловые обои, флизелиновые обои, крашенные поверхности и пр. Превосходное сцепление с непромокаемыми подложками. Полная тиксотропия - не течет и не капает. Не желтеет, прозрачный по высыхании. Отличная влагостойкость.

Состояние продукта: «мягкое», молочно-белое желе (не вязкая, легкая, упругая, паста).

По высыхании: прозрачный. Экологически чистый продукт.

Основа: стены и потолки - винил, бумага, картон, флизелин, полимерные покрытия,

краски, шпатлевки.

Покрyтия:

- бумажные фризоз;
- виниловые фризоз с бумажной или флизелиновой основой;
- любые обои.

Технические характеристики:

Плотность: 1,1.

pH: около 7.

Расфасовка: ведра по 1 кг, тубики с кисточкой-аппликатором по 250 г.

Хранение: в оригинальной упаковке при температуре от +5 до +35°C. Срок хранения - 12 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Внимательно читать и следовать указаниям производителей обоев и фризоз.

Температура основания и окружающей среды: от +10 до +35°C.

Чтобы клей высох, одна (любая) из склеиваемых основ должна быть впитывающей.

Не глотать. Хранить в недоступном для детей месте.

Подготовка основы: поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной. Только что наклеенные обои необходимо сушить не менее 24 ч до наложения фризоз.

Применение: смочите обратную сторону фризоз влажной губкой. Нанесите клей (кистью или аппликатором, имеющимся на горловине тубики) на обратную сторону фризоз сплошным слоем, однородно и равномерно по всей его площади.

Приложите фризоз к подложке, подкорректируйте положение, тщательно и кропотливо приклейте фризоз.

Излишки клея тут же удаляйте влажной губкой.

Расход: 250 г приблизительно на 15 м/п фризоз.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ФРИЗОЗ И ПОДКЛЕЙКИ ОТОШЕДШИХ СТЫКОВ

Эффективен для приклеивания обоев и фризоз к любым плотным, непромокаемым покрытиям. Именуемая на горловине кисть-аппликатор упрощает работу, позволяет быстро подклеивать отошедшие кромки, стыки обоев и другие места «отклейки».

ПРЕИМУЩЕСТВА

- готов к применению;
- тубик с аппликатором;
- не капает, не пачкает;
- повышенное сцепление;
- прозрачен по высыхании;
- удобен для подклейки отошедших стыков и кромок.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

при установке фризоз на рельефные (инкрустированные) обои, отбейте по нижней границе фризоз линию сопряжения и удалите по ней рельеф с обоев. Это обеспечит плотное и прочное прилегание фризоз к основе.

