



# SEM-DECOLLEUR

## Средство для удаления обоев (концентрат)

### Техническое описание:

SEM-DECOLLEUR - концентрированный состав для легкого удаления обоев. Перед применением разводится водой.

**Состав:** раствор поверхностно-активных веществ полупрозрачная люминесцирующая жидкость желтого цвета.

**Удаляемые покрытия:** обычные, толстые или специальные бумажные обои, виниловые обои на бумажной основе, вспененные виниловые обои и прочие.

### Технические характеристики:

Плотность: 1.06.

pH: приблизительно 12.

Разлагается живыми организмами более чем на 90 %.

**Расфасовка:** флаконы по 1 л; канистры по 5 л.

**Хранение:** 12 и более месяцев в оригинальной упаковке в защищенном от мороза и жары месте. Оптимальная температура хранения: от +5 до +35°C.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

### Меры предосторожности:

Избегать продолжительного контакта с кожными покровами.

Избегать попадания в глаза.

Не глотать.

Хранить в недоступном для детей месте.

### Подготовка основы:

Верхние слои старых бумажных обоев можно удалить отпаривателем.

Непромокаемые виниловые обои обязательно надрежьте или расцарапайте (ножом, металлической кошкой и пр.). Это обеспечит проникновение отклеивателя к клеевому слою. Защитите (укройте) полы, прежде чем

начинать работы.

**Приготовление:** разведите продукт в теплой или прохладной воде в следующей пропорции:

обычные обои - 100 мл концентрата на 10 л воды;

тяжелые или специальные обои - 200 мл концентрата на 10 л воды.

**Применение:** нанесите SEM-DECOLLEUR на обои с помощью губки. Дайте впитаться и подействовать в течение 10-15 мин. Отклейте слои один за другим с помощью шпателя.

**Расход:** около 100 мл на 30 м<sup>2</sup>.

## СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ОБОЕВ

### SEM-DECOLLEUR

существенно ускоряет и облегчает работы по снятию старых покрытий. Отличается высокой концентрацией действующего вещества. Очень результативен.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Sem Decolleur позволяет быстро удалять покрытия без повреждения основы;
- очень высокий выход: 1 л хватает приблизительно на 300 м<sup>2</sup>.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

расцарапайте винил, уберите верхние слои у бумажных обоев.

Дайте продукту пропитать основу (приблизительно 10 мин.).

Защитите полы перед началом работ.

