

COLLE CORNICHES

Жидкие гвозди со свойствами заполняющей шпатлевки

Техническое описание:

Специальный клей в картриджах для монтажа карнизов, молдингов, лепнины, розеток и т.п. Надежно крепит легкие изделия из полистирола, полиуретана, керамики, фарфора, пробки, стекла, картона, алюминия, гипса. Удобен для заполнения стабильных трещин и щелей. Шлифуется, легко окрашивается. Для внутренних работ.

Состояние продукта: густая, пластичная масса высокой степени перетирания. Не течет, легко разглаживается шпателем. **По высыхании:** белое твердое и прочное шлифуемое соединение. На водной основе, экологически чистый продукт.

Основа: стены и потолки внутри помещений - ГКЛ, кирпич, бетон, выравнивающие и финишные шпатлевки, блоки. Одна из склеиваемых основ должна быть впитывающей. Обе поверхности - не пыльными, чистыми, обезжиренными, сухими.

Нанесение: посредством пистолета при температуре от +10 до +35°C.

Высыхание: 24-48 ч в зависимости от состояния окружающей среды и впитывающей способности основ.

Расход: около 300 г/м².

Расфасовка: картриджи по 310 мл.

Хранение: 6 и более месяцев в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от мороза и жары месте. Оптимальная температура хранения: от +5 до +35°C.



КЛЕЙ-ШПАТЛЕВКА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ И ОТДЕЛКИ ДЕКОРА

Профессиональный «Декораторский» материал - специальный клей для фиксации декора и заделки стыков, мест сопряжений - карнизов, молдингов, лепнины... Позволяет получить идеально гладкое, прочное, окрашиваемое соединение.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- шлифуется;
- окрашивается;
- на водной основе.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

для дышащих стыков и трещин используйте FIBRELASTIC и SEM-LIGHT.



КЛЕИ-МАСТИКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ДЕКОРА

Готовые мастичные композиции для приклеивания легких элементов отделки на стены и потолки. Просты и удобны в работе, не требуют идеального выравнивания основы.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- густая консистенция;
- широкий спектр применения;
- на водной основе.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

прежде чем вести дальнейшие работы, убедитесь, что клей полностью высох.

COLLE POUR DALLES POLYSTYRENE/ COLLE POUR ISOLANTS POLYSTYRENE/ COLLE POUR LIEGE

Клей для декоративных элементов/ для теплоизоляции/ клей для пробки

Техническое описание:

Три готовых полимерных клеящих мастики для пенополистирольного декора/ для декоративных элементов из пробки/ для пенополистирольной изоляции. Клеят пробку, пенополистирол, пенополиуретан, депрон, легкие изделия из керамики, дерева, алюминия, гипса.

Специально разработаны для быстрой фиксации изоляционных материалов и декора. Высокая адгезия к большинству строительных основ, продолжительный срок корректировки. Для внутренних работ.

Состояние продукта: густая, пластичная масса. Не течет, легко наносится шпателем.

По высыхании: белое, эластичное соединение с легким бежевым оттенком (для пробки - коричневое). На водной основе, экологически чистые продукты.

Основа: стены и потолки внутри помещений ГКЛ, кирпич, бетон, выравнивающие и финишные шпатлевки, блоки. Одна из склеиваемых основ должна быть впитывающей. Обе поверхности - не пыльными, чистыми, обезжиренными, сухими. Не использовать по полиэтилену.

Нанесение: обычным или зубчатым шпателем, жесткой кистью при температуре от +10 до +35°C.

Высыхание: 12-72 ч в зависимости от состояния окружающей среды и впитывающей способности основ.

Расход: около 300 г/м².

Расфасовка: пластиковые ведра по 1 кг, 4 кг и 7 кг.

Хранение: 6 и более месяцев в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от мороза и жары месте. Оптимальная температура хранения: от +5 до +35°C.

