



MAILYS

Готовая полимерная шпатлевка в пасте для тонкой финишной отделки внутри помещений

Техническое описание:

Очень тонкая финишная шпатлевка-паста для подготовки поверхности под высококачественную окраску, художественную роспись или наложение декоративных покрытий. Хорошо заполняет мелкие неровности, обладает увеличенным временем высыхания, что облегчает тщательную доводку основы. Благодаря повышенному содержанию смол позволяет получить плотную, слабо абсорбирующую поверхность, совместимую со всеми видами краски. Для внутренних работ.

Состав: полимерные смолы в состоянии эмульсии, карбонат кальция, стабилизаторы и различные добавки. Цвет – белый.

Основа: стены и потолки внутри помещений: гипсовые плиты (ГКЛ, ГВЛ), ровные гипсовые блоки, гладкий ровный бетон, тонкая

цементная или гипсовая штукатурка, старая краска*, отшлифованные и загрунтованные деревянные поверхности. Наилучшей основой служат шпатлевки для первичной отделки: HERCULE, KEDOLIS GROS, ETS 1 и пр.

Покрытия: любые краски, обои, другие декоративные покрытия.

Справочная документация: DTU 59.1.

Технические характеристики:

Плотность пасты 1,9.

Гранулометрия: очень тонкая, до 100 мкм.

pH: 7.

Адгезия: соответствует NFT 30 608.

Расфасовка: ведра по 1,5 кг, 7 кг и 15 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от низких и высоких температур помещении 6 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Не применять при температуре окружающей среды ниже +5°C.

Подготовка основы: ровные бетонные поверхности, гипсовые плиты и блоки, штукатурку нужно очистить от зерен, зачистить щеткой и обеспылить. Старую краску – прошлифовать, промыть, высушить и загрунтовать. Подготовленная основа должна соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. быть чистой, сухой, твердой, свободной от пыли и отслаивающихся частиц. Если поверхность слишком неровная, наложите слой выравнивающей шпатлевки. Рекомендуемые грунты: PRIM-SM

и DURCIFOND.

Применение: шпатлевку наносят вручную с помощью шпателя или гладилки. Перед шлифовкой (если это необходимо) дайте нанесенному слою полностью затвердеть. Использованный инструмент очищают водой.

Толщина наложения: до 2 мм за один проход.

Расход: 250-400 г/м².

Время высыхания: около 12 ч (точное значение зависит от толщины слоя, характера основы и условий окружающей среды).

*Предварительно проконсультируйтесь с нашим техническим специалистом.



ГОТОВАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ ТОНКОЙ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

MAILYS наиболее практична и удобна на самом последнем этапе работ по подготовке основы к наложению высококачественных красок или декоративных покрытий. Имея в своем составе большое содержание смол, она позволяет получать плотную, слабо абсорбирующую поверхность, что значительно сокращает расход краски.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- чистый белый цвет;
- превосходная адгезия к невпитывающим, плотным основам;
- возможность декоративной отделки.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

при необходимости ремонта или незначительного выравнивания основы более толстым слоем смешайте MAILYS с гипсом.

