



KEDOCOL BC

Цементная клеевая смесь для монтажа и отделки блоков из пенобетона (газобетона). Наружные и внутренние работы

Техническое описание:

Многофункциональный состав в порошке на основе белого цемента для монтажа и выравнивания пеноблочных перегородок. Благодаря тонкослойному нанесению позволяет получить однородную по теплотехническим свойствам стену, не промерзающую через швы. Водо- и морозостоек. Очень технологичен.

Состав: белый цемент, песок и различные добавки. Приготовленный раствор имеет белый цвет.

Основа: все виды пеноблоков (газоблоков) и другие виды слишком пористых материалов.

Технические характеристики:

Время использования: 5 ч.

Время подгонки (открытости): 15-20 мин.

Гранулометрия: средняя, зерно до 300 мкм.

Расфасовка: мешки по 25 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в сухом помещении 6 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть в пределах от +5 до +30°C.

Нельзя пользоваться уже начинающим затвердевать раствором.

Подготовка основания: поверхность пеноблока должна быть сухой и очищенной от пыли.

Приготовление раствора: затворите смесь из расчета 8-9 л воды на мешок 25 кг. Предпочтительно механическое перемешивание винтовой мешалкой. Раствор

приготовить за 10 мин. до использования.

Применение: клеевой раствор наносят с помощью зубчатого шпателя. Получающийся после укладки блока шов должен иметь толщину 2-3 мм.

Расход:

Около 5 кг/м² при монтаже перегородок.

Около 1,3-2 кг/м² при отделочных работах.

Время высыхания: в зависимости от условий окружающей среды KEDOCOL BC высыхает через 4 ч, полностью высыхает в течение 12-24 ч.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ПЕНОБЕТОНА

Специализированный продукт. Предполагает тонкослойное нанесение - не промерзает по швам. При использовании в качестве шпатлевки надежно бронирует пористые блоки, снижает их водопоглощение. Правильно готовит поверхность к финишной отделке или облицовке плиткой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- универсальность;
- быстрый набор прочности;
- высокая прочность;
- не образует мостиков холода.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

можно использовать KEDOCOL BC в качестве штукатурки для пеноблоков, смешав две части клея с одной частью песка, фракции 0-2 мм.

