

PROJETER 12-35

Мобильный комплекс для декоративной отделки помещений и механизации шпатлевочных работ

Техническое описание:

PROJETER 12-35 - комплект оборудования для механизации отделочных работ на средних и крупных стройках (шпатлевка и декоративная отделка). Специально создан для быстрой и экономичной отделки больших площадей, позволяет наносить до 1200 м² машинных декоративных покрытий за смену. Обслуживание: звено из двух человек; транспортировка: легковой автофургон. Простой, надежный и высокопроизводительный PROJETER 12-35 - один из самых распространенных в классе мобильных отделочных комплексов во Франции.

Фактуры:

Крупная и мелкая капля, "паста на бумаге", крупная и мелкая шуба, "иней", "зерно" и пр. Характер покрытия зависит от типа используемого материала, зернистость - от диаметра сопла и режима работы машины.

Помимо декоративной отделки PROJETER эффективен для набрасывания специализированных (машинных) выравнивающих и финишных шпатлевок на стены и потолки. Механизированная подача смеси до 12 кг/мин. обеспечит непрерывной работой по шпатлеванию звено из 5-6 маляров! Не надо таскать ведра, поднимать раствор, делать ручной намет. Пластичная, легкая и удобная для разглаживания шпатлевка уже на стене/потолке. Экономия времени, сил, многократный рост производительности труда!

Оборудование:

Подающая станция, компрессор, шланги, распылительный узел.

Подающая станция (машина):

Бункер из нержавеющей стали, шнековый насос, электродвигатель с редуктором, блок управления и защиты, плюс съемный планшет для "отжима" мешков. Режим работы задают регулятором давления воздуха и регулятором подачи пасты. Когда давление воздуха и скорость подачи отрегулированы, аппарат функционирует автономно. Персоналу остается оперативно загружать бункер шпатлевкой и напылять материал на поверхности. Машина мобильна, компактна, имеет большие, хорошо амортизирующие колеса. При необходимости легко переносится с этажа на этаж двумя рабочими либо перевозится в обычном пассажирском лифте. Не требует разборки на части для промывки и транспортировки (моноблок).

Двигатель - асинхронный.

Питание - однофазное, 230/220 В;

ток - 4,7 А.

Мощность: 1,1 кВт. Давление: 10-30 бар.

Производительность: 0-12 кг/мин.

Габариты: 80x56x84 см. Вес: 46 кг.

Компрессор:

Двухцилиндровый, профессиональный, адаптирован для длительной, интенсивной эксплуатации на стройках. Оснащен системой автоматической смазки, защищенной от перегрева, регулятором давления. Агрегат компактен, имеет большие, хорошо амортизирующие колеса. Собран на раме из толстых металлических труб, которые защищают мотор от нежелательных столкновений при транспортировке и служат ресивером сжатого воздуха. Компрессор легко помещается в пассажирский лифт либо переносится с этажа на этаж двумя рабочими.

Двигатель - асинхронный.

Питание - однофазное, 230/220 В;

ток - 17,5 А.

Мощность: 4 кВт. Давление: 10 бар.

Производительность: 590 л/мин.

Габариты: 85x62x76. Вес: 67 кг.

Распылительный узел:

Металлический кран-смеситель. Крепится на рабочем конце шланга. В процессе работы диспергирует пастообразную смесь сжатым воздухом и формирует отделочный факел. Укомплектован набором сменных форсунок с различным диаметром сопла. Выбор той или иной форсунки определяет состояние факела, влияет на зернистость покрытий. Рабочая дистанция: 0,5-1,5 м.

Кран на распылительном узле - основной элемент управления. Его положение отслеживает блок управления станции: включение/выключение подачи смеси и воздуха происходит автоматически. Поворот рукоятки - машина качает в полную мощность, обратный ход - подача смеси прекращается.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Подающая станция 1

Компрессор..... 1

Шланг воздушный (16 мм / 12,5 м)..... 1

Продуктопровод (25+16 мм / 5 м)..... 1

Распылительный узел..... 1

Планшет для отжима мешков..... 1

Кейс для распылителя и аксессуаров..... 1



КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ОТДЕЛКИ ПОМЕЩЕНИЙ

Простота управления, легкость обслуживания и транспортировки помогут быстро освоить работу с оборудованием и достичь высокой производительности труда.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- компактность и мобильность;
- высокая производительность;
- надежность в работе;
- широкий спектр декоративных фактур.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

всегда используйте только машинные шпатлевки, специально созданные для работы с PROJETER 12-35. Это готовые пасты SOLIDECOR, KEDOLISDECOR, RAPIDEDECOR, DEKOGRANIT, а также сухие смеси ETS 1, ETS 2, ETS 3.

Применение прочих материалов не гарантирует получения однородной фактуры и может повлечь поломку оборудования.

Распыление неспециализированных продуктов (штукатурок, цементных смесей, строительных клеев и т.п.) запрещено!

