



KEDOLIS DECOR

Напыляемая декоративная шпатлевка.

Внутренние работы

Техническое описание:

Готовая, полимерная, наполненная целлюлозными волокнами, декоративная шпатлевка для механизированной отделки помещений. Имеет прекрасный декоративный вид типа "паста на бумаге", "снежинка", "короед". Хорошо скрывает и маскирует дефекты поверхности, не требует финишной отделки. По высыхании готова к эксплуатации. При желании окрашивается в любой цвет либо колеруется в пастельные тона.

Шпатлевка KEDOLIS DECOR является тепло- и звукоизолятором. Огнестойкий материал.

Состав: акриловая смола в состоянии эмульсии, минеральные добавки, целлюлозное волокно, и другие модифицирующие добавки. Готовая к применению паста белого цвета, в консистенции, позволяющей механизированное нанесение.

Основа: стены и потолки. Бетон (плотный или пузырчатый), необработанный бетон, ячеистый

бетон, керамические блоки, шлакоблоки, гипсоблоки, ГКЛ, ГВЛ, цементная или гипсовая штукатурка, гипсовые шпатлевки, первый разглаженный слой KEDOLIS DECOR, старая краска.

Покрyтия: при необходимости можно покрыть краской, воском или лаком.

Справочная документация: DTU 59.1. PV SEVTP №2312.6373: раздел "Звукоизоляция и огнестойкость".

Технические характеристики:

Сухой остаток: 65%.

Плотность: 1,6.

pH: 8,2.

Расфасовка: пластиковые ведра или мешки с ручкой по 25 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от холода помещении 6 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Не применять при температуре окружающей среды ниже +5°C и по промерзшей основе; окраска - не ранее чем через 3 дня после нанесения.

Подготовка основы: поверхность должна соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. быть чистой, сухой, несущей, очищенной от пыли, слабых отслаивающихся частиц. Старую краску - по возможности удалить, очищенную поверхность - промыть и загрунтовать. Если основа очень грубая и неровная, то ее желательно выровнять.

Рекомендуемые грунты:

PRIM-SM или DURCIFOND - по минеральным основам;

PRIMEO-FB - по старой масляной краске.

Нанесение: для получения структурно-декоративного покрытия шпатлевку

напыляют машиной ROJETER 12-35. Подходят любые типы машин с возможностью контроля за подачей шпатлевочной массы. Желаемого декоративного эффекта добиваются, регулируя размер сопла инжектора и давление сжатого воздуха.

Возможно также нанесение с последующей финишной отделкой гладилкой или широким шпателем. Использованный инструмент очищают водой. В дальнейшем покрытие можно удалить, используя средства для снятия обоев.

Расход:

от 500 г/м² при сглаживании;

от 2 до 6 кг/м² при набрызге.

Высыхание: около 72 ч в зависимости от толщины слоя.

НАПОЛНЕННАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗОЙ ДЕКОРАТИВНАЯ ШПАТЛЕВКА

Практичное решение для выполнения декоративной отделки на стенах и потолках. Эффективно скрывает и маскирует дефекты основы, обеспечивает высокое качество поверхности за одну операцию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая производительность при нанесении;
- отсутствие отходов;
- пожаробезопасная;
- тепло- и звукоизоляция;
- разнообразие декоративных решений.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

шпатлевке можно придавать различные оттенки, используя универсальный водорастворимый краситель.

