



KEDOJOINT BLANC/GRIS

Затирка для швов между плитками.

Белая/серая

Техническое описание:

KEDOJOINT - сухая смесь на базе белого/серого цемента. Используется для заделывания швов между плитками на полах и стенах при внутренних и наружных работах. Ширина швов – до 6 мм.

Состав: белый/серый цемент, песок, смола и специальные добавки. Получаемая паста имеет белый/серый цвет.

Основа: любые виды полов, внутренние и внешние стены, за исключением полов с подогревом и полов из деревянных плит.

Покрытие: керамическая плитка, плитка из

песчаника, фаянсовая плитка, камень-известняк, природный мрамор, плитка из обожженной глины.

Технические характеристики:

Время использования раствора: 5 ч.

Время высыхания: 24 ч.

Плотность: 1,6.

Расфасовка: бумажные мешки по 5 и 25 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от сырости помещении 6 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура наложения должна находиться между +5 и +35°C.

Запрещается:

- использовать в помещениях с интенсивной чисткой моющими средствами или с агрессивными продуктами;
- наносить при высокой температуре окружающей среды и сухой погоде.

Подготовка основы: швы должны быть сухие, очищенные от остатков клея и пыли. Плитка должна быть приклеена как минимум за 24 ч до заделывания швов.

Приготовления раствора: затворите смесь из расчета 1,8 л воды на мешок 5 кг (или 9 л воды на 25 кг). Дайте постоять 5-10 мин. для полного растворения полимера и перемешайте повторно. Предпочтительно механическое перемешивание.

Наложение:

Внесите раствор в швы при помощи резинового шпателя, уберите излишки, соскребая их по диагонали. Завершите работу, обработав швы влажной губкой и оставьте высыхать. В сухую и жаркую погоду и на слишком пористой плитке необходим уход за уложенным составом.

Ширина швов: до 6 мм.

Расход: потребление зависит от ширины швов и размера плитки. Ниже приведена таблица, которая указывает некоторые данные потребления (в кг/м²).

Размер плитки, см	Шов 2 мм	Шов 4 мм	Шов 6 мм
10x10	0,35	0,7	1,1
20x20	0,3	0,6	0,9
30x30	0,25	0,5	0,75
40x40	0,2	0,4	0,6

БЕЛЫЙ/СЕРЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ПЛИТОЧНЫХ ШВОВ

KEDOJOINT BLANC

предназначен для заделки швов (шириной до 6 мм) между любыми видами плитки на полах и стенах внутри и снаружи помещений.

Не применяется на поверхностях, подверженных химическому воздействию.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- швы водонепроницаемы и не растрескиваются;
- не имеет белого налета и мелких трещин;
- легкость применения.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

перед началом схватывания затирки тщательно очистите плитку.

На деформируемых основах используйте затирку KEDOJOINT FLEX (информация по запросу).

