



PRIM-PARQUET

Адгезионно-изолирующий грунт для деревянных и плотных основ. Наружные и внутренние работы

Техническое описание:

Специально разработан для подготовки фанеры, старого паркета, дощатого настила к заливке самовыравнивающимися стяжками или укладке плиточной облицовки. Эффективен при подготовке плотных бетонных основ. Отличается высокой адгезией к плотным материалам. Значительно увеличивает надежность сцепления растворяемых смесей со старыми красками и другими малопористыми покрытиями. Для наружных и внутренних работ.

Состав: водная эмульсия полимеров, добавки, среднезернистый кварц, розовый пигмент.

Состояние продукта: густая розовая жидкость со среднезернистым наполнителем.

По высыхании: эластичная, водонепроницаемая, шероховатая пленка розового цвета.

Основа: стены, полы, потолки. Дерево, фанера, оргалит, МДФ, ДСП, плотный бетон, другие

плотные материалы, керамика, стекло, старые краски*, гипсовые штукатурки, гипсоблоки, ГКЛ.

На грунтовку можно наносить:

- выравнивающие шпатлевки;
- штукатурку (цементную, гипсовую, известковую);
- плиточные клеи;
- самонивелирующиеся стяжки, толстослойные стяжки с добавкой Sem-Latex.

Технические характеристики:

Плотность: 1,45.

Сухой остаток: 45%.

Расфасовка: ведра по 5 и 20 кг в зачехленных палетах.

Хранение: 12 месяцев в оригинальной заводской упаковке в защищенном от мороза помещении.

* Проконсультируйтесь с нашим техническим специалистом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Не наносить на промерзшую поверхность. Обладает пароизолирующим эффектом, не использовать для сплошного грунтования фасадов.

Температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть не ниже +5°C.

Подготовка основы: поверхность должна соответствовать требованиям DTU 59-1, в

частности, быть сухой и свободной от слабых, отслаивающихся частиц.

Применение: нанесите состав на основу при помощи валика или кисти.

Время высыхания: 1-3 ч.

Расход: около 0,3 кг/м².

НАПОЛНЕННЫЙ КВАРЦЕМ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ГРУНТ

Полный комплекс свойств для подготовки деревянных и плотных минеральных основ к отделке растворными смесями или облицовке плиткой. Препятствует проникновению влаги из покрытия в основу и наоборот, не дает древесине коробиться. Делает поверхность шероховатой, обеспечивает усиленную адгезию покрытий с основой.

Универсальный многофункциональный продукт в линии бетоноконтактов самого высокого качества. Для всех прочных основ и любых условий эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая прочность сцепления с основой и последующим покрытием;
- эластичность;
- паро- и водонепроницаемость;
- экологически чистый продукт.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

готов к применению, воду не добавлять. Перед нанесением тщательно перемешать.

