



PRIM-PLAQUE

Пигментированный грунт под окраску и наклейку обоев.
Внутренние работы

Техническое описание:

Универсальный пигментированный грунт-паста. Выравнивает цвет основания, укрепляет, устраняет неблагоприятные воздействия от поверхностных загрязнений. Обеспечивает подготовку основы для дальнейшего наложения краски, обоев и других отделочных покрытий (например, декоративной шпатлевки). Используется, когда необходимо наличие однородного, ровного, белого цвета отделяемой поверхности.

Вследствие особой структуры обеспечивает последующее снятие обоев или стеновых покрытий без повреждения основы. Особенно рекомендуется для нанесения на гипсовые блоки и гипсокартонные листы при внутренних работах.

Состав: водная эмульсия полимеров, карбонат кальция, реологический реагент, модифицирующие добавки. Продукт имеет белый цвет и жидкую пастообразную консистенцию.

Основа: стены и потолки внутри помещений: ГКЛ, ГВЛ, гипсоблоки, фиброцементные пли-

ты, необработанный после опалубки бетон, кирпичная кладка, неравномерно окрашенные поверхности.

На грунтовку можно наносить: обои, краску, стеновые покрытия, все типы отделочных и декоративных шпатлевок.

Не рекомендуется использовать под выравнивающие составы.

Справочная документация: DTU 59.1. Напоминаем, что согласно DTU 59.1 некоторые виды слишком пористых основ необходимо предварительно грунтовать специальным глубоко проникающим составом, в частности слишком пористые гипсовые блоки, газобетон и пр.

Технические характеристики:

Плотность эмульсии: 1,5.

Сухой остаток: 64,7%.

pH: 7.

Расфасовка: пластиковые ведра по 5 и 15 кг в зачехленных палетах.

Хранение: в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от холода и высоких температур помещении 6 и более месяцев.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Не применять при температуре окружающей среды ниже +5°C.

Подготовка основания: поверхность должна соответствовать требованиям DTU 59.1, (быть свободной от отслаивающихся частиц).

Применение: возможно добавление воды в пределах 5%. Материал наносят за один проход валиком, кистью или распылительным

пистолетом.

Очиститель инструмента - вода.

Время высыхания: около 3-4 ч в зависимости от характера поверхности и условий окружающей среды.

Перед наложением стеновых покрытий, обоев или краски убедитесь, что грунт PRIM-PLAQUE полностью высох.

Расход: зависит от пористости поверхности и составляет 150-250 г/м²

НЕПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

Помогает избежать отслаивания декоративных покрытий, устраняет просвечивание темной основы, снижает расход краски.

В дальнейшем PRIM-PLAQUE обеспечивает легкое удаление старых обоев без повреждения выравнивающих слоев.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высокая степень пигментации;
- возможность колеровки;
- гарантирует легкое удаление обоев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

для избежания отслаиваний или появления пузырей следите, чтобы грунтовка PRIM-PLAQUE всегда наносилась на совершенно сухую и очищенную основу.

