



PRIMEO FB

Специальный адгезионный грунт для гладких, плотных, непитывающих основ

Техническое описание:

Особый пленкообразующий грунт по масляной краске, плитке, битуму, пенополистиролу и т.п. Специально создан для подготовки глянецовых, полированных, малопористых основ к отделке стяжками, шпатлевками и клеями. Действует по принципу двустороннего скотча: образует липковатую пленку, с которой хорошо сцепляются растворные смеси. Равно эффективен как для минеральных, так и полимерных основ, характеризующихся пониженным или нулевым водопоглощением. Можно использовать по дереву. Наружные и внутренние работы.

Состояние продукта: густая молочно-белая жидкость с характерным, чуть резковатым запахом; на базе высокоадгезивных полимеров в водной фазе.

По высыхании: липкая, бесцветная, полупрозрачная пленка.

* Проведите соответствующую проверку.

Основа: стены, полы и потолки. Масляные, латексные и прочие краски; эпоксидные и полиуретановые покрытия; керамическая плитка, керамика, керамогранит, фарфор, стекло, МДФ, коррозионностойкие металлы*, плотное дерево, гладкий плотный бетон, асфальтовые покрытия, лакированный паркет (удаляйте воск), пенополистирол и пр.

На грунтовку можно наносить:

- выравнивающие и финишные шпатлевки;
- плиточные клеи;
- стяжки.

Технические характеристики:

Горючесть: не горит.

Плотность - 1,1.

pH: 8,5.

Расфасовка: канистры по 3 и 10 кг.

Хранение: 12 и более месяцев в оригинальной заводской упаковке в защищенном от мороза помещении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Не наносить на полиэтилен, тефлон, фторопласт.

Температура воздуха во время нанесения и сушки должна быть не ниже +10°C.

Перед использованием перемешать.

Подготовка основы: поверхность должна

быть сухой (влажность не более 3%), чистой, свободной от пыли и воска.

Применение: нанесите на основу валиком или кистью.

Время высыхания: 1 ч.

Расход: 100-150 г/м².

НЕНАПОЛНЕННЫЙ АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ

Новое слово в области подготовки ПЛОТНЫХ, НЕ ВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВ. Идеальное решение проблемы отделки крашенных «маслом» стен, эффективная, экономичная альтернатива бетоноконтактам. Благодаря отсутствию крупнофракционных наполнителей позволяет наносить шпатлевки слоями минимальной толщины. Существенно облегчает и ускоряет отделку гладких основ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- однокомпонентный;
- экономичный;
- быстро сохнет;
- не горит;
- принципиально новый механизм действия.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

готов к применению, воду не добавлять.

При нанесении PRIMEO FB - продукт молочного цвета; по высыхании становится прозрачным. Это позволяет легко контролировать готовность основы к дальнейшей отделке.

