



# JOINT 1838

**Декоративная затирка для камня в старинном стиле.  
Наружные и внутренние работы**

#### Техническое описание:

JOINT 1838 - крупнозернистый состав с мелкими речными камешками для заделки швов в облицовке из натурального и искусственного камня. Воспроизводит внешний вид затирки, выпущенной компанией Semin в 1838 г. Прочный, трещиностойкий, специально создан для широких и глубоких швов. Долговечен, водо- и морозостоек. Для наружных и внутренних работ. Выразительный шов в старинном деревенском стиле.

**Состав:** белый цемент, фракционированный кварцевый песок, мелкие речные камешки, модифицирующие добавки.  
**Цвет:** белый.

**Покрытия:** настенная облицовка из впитывающих минеральных материалов (натуральный и искусственный камень), каменная плитка, крупноформатная керамика, облицовочный кирпич.

#### Технические характеристики:

Время использования раствора: 2 ч.

Время высыхания: 24 ч.

Ширина шва: до 20 мм.

**Расфасовка:** пластиковые ведра по 15 кг. В каждое ведро вложен конусообразный пакет для внесения затирки в швы.

**Хранение:** 12 и более месяцев в оригинальной заводской упаковке в защищенном от сырости месте.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

#### Важно соблюдать следующие условия:

Температура воздуха и основы во время нанесения и сушки должна быть в пределах от +5 до +35°C.

Не применять по брусчатке на тротуарах и мостовых. Для этих основ используйте специальный продукт Pavement System.

**Подготовка основы:** камень (плитка) должен быть приклеен как минимум за 24 ч до заполнения швов. Швы должны быть сухими, очищенными от остатков клея и пыли.

**Приготовление:** затворите смесь из расчета 1 объемная часть воды на 3 объемных части сухой смеси. Перемешайте, дайте постоять 5 мин., перемешайте повторно.

**Нанесение:** используя конусообразный пластиковый пакет, вдавите массу в промежутки между камнями. Спустя 1,5 ч, размойте швы смоченной в воде жесткой кистью. Следите, чтобы затирка не пересыхала.

**Ширина шва:** до 20 мм.

**Расход:** 2-3 кг/м<sup>2</sup>.



## БЕЛАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАТИРКА ПОД СТАРИНУ

Специально создана для крупноформатных облицовочных материалов. Позволяет легко получить эффектный белый шов с мелкими речными камешками в старинном деревенском стиле. Укомплектована пакетом для нанесения.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- морозостойка;
- долговечна;
- адаптирована для широких швов.

## РЕКОМЕНДАЦИЯ

для получения зернистой фактуры размойте шов жесткой кистью до завершения схватывания раствора.

Для заделки швов в брусчатке и тротуарной плитке используйте специальный высокопрочный состав Pavement System.

