



JOINT SPECIAL

Декоративная затирка для камня.
Наружные и внутренние работы

Техническое описание:

JOINT SPECIAL - зернистый цементный состав, выполненный в трех цветовых модификациях, для заделки швов в облицовках из натурального и искусственного камня. Прочный, трещиностойкий, специально создан для широких и глубоких швов. Долговечен, водо- и морозостоек. Для наружных и внутренних работ.

Состав: серый или белый цемент, фракционированный кварцевый песок, пигменты, модифицирующие добавки.

Цвет: серый, белый или бежевый. Красивый, плотный шов с однородно-зернистой или гладкой фактурой.

Покрyтия: настенная облицовка из впитываю-

щих минеральных материалов (натуральный и искусственный камень), каменная плитка, крупноформатная керамика; облицовочный кирпич.

Технические характеристики:

Время использования раствора: 2 ч.

Время высыхания: 24 ч.

Ширина шва: до 20 мм.

Расфасовка: пластиковые ведра по 7 и 15 кг. В каждое ведро вложен конусообразный пакет для внесения затирки в швы.

Хранение: 12 и более месяцев в оригинальной заводской упаковке в защищенном от сырости месте.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Температура воздуха и основы во время нанесения и сушки должна быть в пределах от +5 до +35°C.

Не применять по брусчатке на тротуарах и мостовых. Для этих основ используйте специальный продукт Pavement System.

Подготовка основы: камень должен быть приклеен как минимум за 24 ч до заполнения швов. Швы должны быть сухими, очищенными от остатков клея и пыли.

Приготовление: затворите смесь из расчета 1 объемная часть воды на 3 объемных части сухой смеси. Перемешайте, дайте постоять 5 мин., перемешайте повторно.

Нанесение: используя конусообразный пластиковый пакет, вдавите массу в промежутки между камнями. Спустя 1,5 ч, размойте швы смоченной в воде жесткой кистью. Следите, чтобы затирка не пересыхала.

Ширина шва: до 20 мм.

Расход: 2-3 кг/м².



ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАТИРКА ДЛЯ ШИРОКИХ ШВОВ

Специально создана для крупноразмерных облицовочных материалов. Позволяет легко получить аккуратный шов с "живой" однородно-зернистой фактурой. Укомплектована пакетом для нанесения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- морозостойка;
- долговечна;
- адаптирована для широких швов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

для получения зернистой фактуры размойте шов жесткой кистью до завершения схватывания раствора.

Для заделки швов в брусчатке и тротуарной плитке используйте специальный высокопрочный состав Pavement System.

