

SEM-MASTIC

SEM-TAC



Техническое описание:

Белый шлифуемый клей-шпатлевка для монтажа и отделки. Kleit молдинги, карнизы, лепнину, легкие декоративные элементы из полистирола, полиуретана, керамики, пробки, стекла, алюминия, гипса и пр. Заделка стыков и стабильных трещин. По высыхании - прочный, жесткий, легко шлифуемый, окрашиваемый материал.

Основа: бетон, кирпич, ГКЛ, штукатурки, шпатлевки, дерево. Одна из склеиваемых поверхностей должна быть впитывающей. Для внутренних работ.

Высыхание: 24-72 ч.

Упаковка: картриджи по 310 мл.

Хранение: 9 и более месяцев в защищенном от мороза помещении.

Наполненный дисперсионный клей для монтажа, заделки, ремонта. Шлифуется и окрашивается. Идеален для изделий криволинейной формы.

MASTIC ACRYLIQUE



Техническое описание:

Акриловая мастика на основе пластичных компонентов SNJF первой категории для заделки трещин, щелей и швов. Обеспечивает надежное уплотнение малоподвижных соединений и сопряжений в строительных конструкциях, столярных изделиях, декоративных элементах и пр. После полного высыхания можно покрывать водными красками и красками на основе растворителей (сделайте пробное наложение краски).

Время разглаживания: около 15 мин.

Основа: бетон, кирпич, ГКЛ, штукатурки, шпатлевки, анодированный алюминий, дерево и пр. Для наружных и внутренних работ.

Цвет: белый, серый.

Время разглаживания: 15 мин.

Упаковка: картриджи по 310 мл.

Хранение: 9 и более месяцев в защищенном от мороза помещении.

Пластоэластичный акриловый герметик для ремонтных работ под покраску. Заполнение стыков, трещин и швов.

COLLE CONTACT NEOPRENE



Техническое описание: контактный клей (жидкие гвозди) на базе раствора неопреновых смол. Быстрое, надежное крепление консолей, подставок, карнизов, плинтусов, лепнины, электрической фурнитуры и т.п.

Основа: бетон, кирпич, штукатурки, шпатлевки, дерево, керамика, пластики, стекло, металл. Нанести на склеиваемые поверхности, соединить, разъединить на 2-5 мин. и снова крепко сжать. Для наружных и внутренних работ.

Гуммирование: 2-5 мин.

Упаковка: картриджи по 310 мл.

Хранение: 12 и более месяцев.

Неопреновый клей для прочного, водостойкого, эластичного крепления различных элементов отделки независимо от впитываемости основы.

MASTIC COLLE POLYURETHANNE



Техническое описание: высокоэластичный однокомпонентный полиуретановый герметик для деформационных стыков и швов. Герметизация кровли, водосточков, мест сопряжений и примыканий. Герметизация и уплотнение стыков разнородных материалов.

Основа: бетон, штукатурка, дерево, кирпич, металл, пластик и другие строительные материалы. Водостоек, для наружных и внутренних работ.

Цвет: белый, серый.

Время разглаживания: 30 мин.

Упаковка: картриджи по 310 мл.

Хранение: 9 и более месяцев в защищенном от мороза помещении.

Полиуретановый клей-герметик для экстремальных условий эксплуатации. Максимальные прочность, адгезия и эластичность соединения.