



MASTIC BLANC

Белая замазка для окон. Наружные и
внутренние работы

Техническое описание:

MASTIC BLANC – белая масляная мастика для применения внутри и снаружи помещений. Используется на витринах, зеркальных стенах, деревянных рамках и каркасах в соответствии с предписаниями DTU 39. Также позволяет выполнять заделывание трещин на деревянном основании до нанесения краски. **Состав:** карбонат кальция, льняное масло и специальные добавки. Паста белого цвета.

Основа: деревянные поверхности (окрашенные, покрытые лаком или шпатлевкой).

Покрытия: краски или лак.

Технические характеристики:

Плотность пасты: 2,0.

Содержание сухого вещества: 100%

Расфасовка: ведра по 1 и 5 кг.

Хранение: 6 и более месяцев в оригинальной неповрежденной упаковке в защищенном от сырости помещении.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Важно соблюдать следующие условия:

Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной и очищенной от пыли. Температура во время применения от +5 до +40°C.

Наложение: осуществляется штукатурным соколом или шпателем.

После использования накройте упаковку с мастикой масляной бумагой и тщательно закройте крышкой.

Время высыхания: от 8 до 15 дней в зависимости от условий окружающей среды.

Расход: 2 кг на м² при толщине слоя 1 мм.

БЕЛАЯ МАСТИКА ДЛЯ ОКОН И ВИТРАЖЕЙ

Предназначена для замазки тонких швов между рамой и стеклом. Обеспечивает водонепроницаемость, применяется как внутри, так и снаружи помещений. Идеальное средство для установки витражей (окон, стекол, навесов и т.д.). Удобна для заполнения тонких трещин на деревянной поверхности. Тонкозернистая, на масляной основе - традиционный ремонтный состав на базе натуральных компонентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- превосходная адгезия к дереву, покрашенному металлу, цементу;
- паста густой консистенции;
- нанесение шпателем.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

при нанесении краски на мастику соблюдайте установленные сроки высыхания.

