



ETS 1

SEMIN DEGROSSISSAGE

СКЛАД

Гіпс, карбонат кальцію, редиспергуємі смоли, целюлозні волокна та інші добавки. Після висихання - щільна, злегка зерниста поверхня кольору топленого молока.

ОСНОВА

Стіни і стелі всередині приміщень: гладкий бетон, «бульбашковий» бетон, нерівний бетон, пінобетон, керамічні та гіпсові блоки, облицювальний камінь, гіпсові і цементні штукатурки, ГВЛ і гіпсокартон.

На шпаклівку можна наносити:

Після повного висихання - будь-які матеріали на основі гіпсу, готові шпаклівки, клей для шпалер, стінові покриття, фарби. Для тонкої фінішної обробки використовуйте ETS 2 або LISSEUR.

ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Відповідає умовам NFT 30 608. DTU 59.1, розділ «Фарбувальні роботи». Технічні дані CSTB №9 / 99-681.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гранулометрія: середня, зерно до 0,5 мм. Адгезія: відповідно до NFT 30 608. pH: нейтральний. Час використання: 24 ч.

РОЗФАСОВКА

Мішки по 25 кг в зачохлених палетах.

ЗБЕРІГАННЯ

В непошкодженій заводській упаковці в захищеному від вогкості приміщенні 9-ть і більше місяців.

ВИКОРИСТАННЯ

ВАЖЛИВО дотримуватися таких умов:

Температура повітря під час нанесення і сушіння - від +5 до +35° C.

Не застосовувати на вологу основу.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна відповідати DTU 59.1: бути чистою, міцною, сухою, без пилу і масляних плям, можливих при розпалубці.

Рекомендований ґрунт - PRIM-SM.

ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНУ

Замішайте суміш з розрахунку 11-12 л води на мішок 25 кг.

НАКЛАДАННЯ

Можна виконувати вручну широкою гладилкою або шпателем, а також механізовано за допомогою напилуючої машини Projeter, з подальшим загладжуванням вручну.

ТОВЩИНА НАКЛАДАННЯ

До 5 мм за один прохід, окремими місцями до 25 мм.

ВИТРАТИ

0,85 кг/м² на 1 мм товщини.

ЧАС ВИСИХАННЯ

Залежить від умов навколишнього середовища, виду поверхні і товщини накладання. Як правило, при товщині шару 5 мм, ETS 1 висихає протягом 24-36 годин.

ETS 1 - професійна вирівнююча суміш для оздоблення великих площ в монолітному і панельному житловому будівництві. Легко заповнює характерні дефекти бетону: раковини, бульбашки, сліди від распалубки. Зручна і технологічна в роботі, спеціально створена для швидкого вирівнювання великих площ.

Вона адаптується до будь-якої поверхні і підходить для всіх типів настінних покриттів.

ПЕРЕВАГИ

- Ручне та машинне нанесення.
- Усуває дефекти поверхні.
- Забезпечує високу продуктивність роботи.
- Висока адгезія до проблемних основ.
- Стійкість до відколів.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

для фінішного оздоблення використовуйте тонкозернисті суміші, наприклад ETS 2.



SEMIN