



ETS 2 SEMIN LISSEUR

ПОЛІМЕРМІНЕРАЛЬНА СУХА ШПАКЛІВКА ДЛЯ НАДТОНКОГО ФІНІШНОГО ОЗДОБЛЕННЯ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Фінішна полімермінеральна шпаклівка в вигляді порошку для кінцевого оздоблення сухих приміщень. Наноситься «на сдир», не вимагає повсюдного шліфування.

Легко усуває дрібні дефекти основи.

Після висихання - щільна, ідеально гладка, шовковиста, білосніжна.

Особливо рекомендуємо для підготовки поверхні до подальшого високоякісного забарвлення: напівматового або глянцевого.

СКЛАД

Карбонат кальцію, редиспергуємі смоли, реологічні компоненти і спеціальні добавки. Приготований розчин у вигляді пасти має чистий білий колір.

ОСНОВА

Стіни і стелі всередині приміщень: найкращою основою служать більш шпаклівки (ETS 1, CE 3000, SEMIN GROS, CE 86 та ін.).

Можливо також нанесення по рівним гіпсовим блокам, шпаклівкам на цементному, полімерному і гіпсовому в'язучому.

НА ETS 2 можна наносити: фарби, шпалери, тонкі тканинні покриття, декоративні покриття.

ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ DTU 59.1.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Час використання готового розчину: більше 24 ч.
- Щільність порошку: 0,8.
- Гранулометрія: тонка, зерно до 80 мкм.
- рН: 7.
- Адгезія: відповідає NFT 30 608.

РОЗФАСОВКА

мішки по 1,5, 5, 15 і 25 кг в зачохлених палетах.

ЗБЕРІГАННЯ

В непошкодженій заводській упаковці в захищеному Від вогкості приміщенні 9 і більше місяців.

ПЕРЕВАГИ

- Висока економічність.
- Не вимагає шліфування.
- Ручне і машинне нанесення.
- Великий час життя.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

ETS 2 призначена для нанесення тонким шаром. Якщо ваша поверхня не має гарної планіметрії, то вирівняйте її шпаклівкою для первинного оздоблення (ETS 1, SEMIN GROS і ін.) або навіть фінішного (SEMIN FIN, SUPER GLATT та ін.).



SEMIN