



OSCAR

ВОЛОГОСТІЙКА ФІНІШНА ШПАКЛІВКА

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Готова до застосування надтонка фінішна шпаклівка для оздоблення як всередині, так і зовні приміщень. Добре заповнює дрібні нерівності.

Будучи водорозчинною сумішшю, OSCAR дозволяє здійснити фінішну обробку ідентичну тій, яка досяжна тільки при застосуванні готових масляних шпаклівок.

Поверхня, оброблена цією сумішшю, може бути покрита будь-якою фарбою (матовою, напівматовою або глянцевою - на водній, масляній, поліуретановій або на будь-якій іншій основі).

Завдяки високому вмісту смол, OSCAR утворює вологостійке покриття.

Може застосовуватися для оздоблення сирих приміщень і локальних робіт на фасадах.

СКЛАД

Смоли в стані емульсії, карбонат кальцію, реологічні компоненти і спеціальні добавки. Паста має чистий білий колір.

ОСНОВА

СТІНИ І СТЕЛІ ВСЕРЕДИНИ ПРИМІЩЕНЬ: гіпсові плити (ГКЛ, ГВЛ), рівні гіпсові блоки, гладкий рівний бетон, тонка цементна або гіпсова штукатурка, стара фарба, відшліфовані і заґрунтовані дерев'яні поверхні, ДВП, ДСП.

Найкращою основою служать шпаклівки для первинної оздоблення (KEDOPLAN MUR, HERCULE, ETS 1, PARILIS GROS...).

СТІНИ ЗОВНІШНІ: гладкий або відшліфований бетон, тонка цементна штукатурка, шпаклівки для попереднього вирівнювання основи (KEDOPLAN MUR WHITE, HERCULE, KEDOLITH...).

ПОКРИТТЯ

Фарби, шпалери, декоративні покриття.

Довідкова документація

DTU 59.1. Контракт ANVAR (Національне агентство по оцінці досліджень) N° A89020142 AE.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Щільність пасты: 1,9.
- Гранулометрія: тонка, зерно до 80 мкм. pH: 7.
- Адгезія: відповідає NFT 30 608.

РОЗФАСОВКА

Відра по 1,5, 5, 10 і 15 кг в заохлених палетах.

ЗБЕРІГАННЯ

В непошкодженій заводській упаковці в захищеному від низьких і високих температур приміщенні 6 і більше місяців.

ВАЖЛИВО ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ УМОВ

Не застосовувати при температурі навколишнього середовища нижче + 5 °C. На фасадах експлуатація спільно з фарбувальним або декоративним покриттям. Не застосовувати після ПВХ, не додавати антифриз, олії або розчинники.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна відповідати вимогам DTU 59.1, бути чистою, сухою, несучою, вільною від пилу і сторонніх часточок. Рекомендований ґрунт: PRIM-SM. Якщо основа занадто не рівна, то її слід ошпаклювати сумішшю для первинного оздоблення. Стару дисперсійну фарбу - зачистити, промити і заґрунтувати.

Застосування: шпаклівку наносять гладилкою або металевим шпателем методом «на сдир» або шаром 1-2 мм за один прохід. Якщо необхідно, зашліфуйте поверхню перед повним затвердінням пасты. Очищувач інструменту: вода.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Від 250 г/м².

ЧАС ВИСИХАННЯ

Від 4 до 8 години, в залежності від товщини шару, виду основи і умов навколишнього середовища.

OSCAR рекомендується для виконання надтонкого (глянцевого) фінішного оздоблення. Саме завдяки цьому продукту, ви можете отримати бездоганну якість поверхні.

ПЕРЕВАГИ

- Добре захищає від вологи.
- Дуже щільна поверхня.
- Не вимагає шліфування.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для незначних за обсягом робіт з вирівнювання та закладення потрібно змішати з гіпсом (для внутрішніх робіт) або з цементом (для зовнішніх робіт).

SEMIN

