



ENDUIT DE LISSAGE

ПАСТОПОДІБНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ВНУТРІШНЬОГО ОЗДОБЛЕННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пастоподібне покриття для гарного оздоблення на внутрішніх стінах і стелях.

Забезпечує відмінну підготовку поверхні перед фарбуванням або підвісним покриттям.

SEMIN ENDUIT DE LISSAGE - це покриття з високим вмістом смоли, що створює дуже неабсорбуюче покриття в сухому стані.

Це означає, що потрібно значно менше фарби, ніж при стандартному покритті.

СКЛАД ТА ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

Емульсійна смола, карбонат кальцію, реологічний агент і різні добавки.

SEMIN ENDUIT DE LISSAGE - це покриття на водній основі.

Паста має білий колір.

ПОКРИТТЯ

- Шпалери.
- Фарба.
- Настінне покриття.

ПОВЕРХНЯ

Внутрішні стіни та стелі:

- Гіпсокартон.
- Гіпсова плитка.
- Бетон.
- Цементне покриття.
- Стара лакофарбова дошка.
- Герметики.
- Заготовлена та запечатана деревина
- Штукатурка на основі гладкого покриття (SEMIN HIGH BUILD, KEDOLIS HIGH BUILD...)

ДОВІДКОВІ ДОКУМЕНТАЦІЯ

ДТУ 59.1.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Щільність пасты: 1.9
- Гранулометрија: добре
- pH: 7
- Адгезія: відповідає NFT 30 608

МІСЦЕ ЗБЕРІГАННЯ

6 місяців подаль від холодних температур і спеки, в нерозпечатаному вигляді в оригінальній упаковці.

Класифікація AFNOR NFT 36.005 Сім'я III - Клас 2.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Температура під час нанесення і сушіння повинна становити від 8 до 35 °C.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхні повинні відповідати DTU 59.1, тобто Е Бути чистими, сухими, твердими і вільними від всіх слідів відокремлюючого агента.

На нерівній поверхні спочатку нанесіть шорстке покриття.

Промийте, сполосніть і закріпіть стару фарбу.

Наносити вручну за допомогою розкладжує шпателя або наповнювача.

НАНЕСЕННЯ

Максимальна товщина буде 2 мм на шар.

Дозвольте затвердіти і видаліть дефекти перед шліфуванням, якщо це необхідно.

Розпечатайте SEMIN ENDUIT DE LISSAGE, якщо ви використовуєте сатинову або глясову фарбу.

Очистіть інструменти в воді.

НЕОБХІДНА КІЛЬКІСТЬ

Від 250 до 400 г / м².

ЧАС СУШІННЯ

Приблизно 12 годин в залежності від товщини підложки і умов навколишнього середовища.

ВИКОРИСТАННЯ

Змішайте з штукатуркою (внутрішнє використання) або цементом (зовнішнє використання) для всіх ваших дрібних заповнюючих робіт.

SEMIN ENDUIT DE LISSAGE (ПАСТА-ПОКРИТТЯ ДЛЯ ОЗДОБЛЕННЯ ІНТЕР'ЄРІВ) підходить для підготовки стін і стель перед фарбуванням або підвісними настінними покриттями.

Володіючи високим вмістом смоли, SEMIN ENDUIT DE LISSAGE створює неабсорбуєме оздоблення, що значно знижує необхідну кількість фарби.

ПЕРЕВАГИ

- Ультра-білий зовнішній вигляд.
- Не містить розчинники.
- Відмінна адгезія на водонепроникних поверхнях.

