



ENDUIT-DECO

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА ДЕКОРАТИВНА ШПАКЛІВКА ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕННЯ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Наповнена фіброволокном полімерна паста для структурно-декоративного оздоблення. Спеціально розроблена для виконання різноманітних по дизайну декоративного покриття в залежності від ІНСТРУМЕНТУ І ТЕХНІКИ НАКЛАДАННЯ. Оздоблення в старовинному стилі (пластикова кельма), губчаста фактура (валик, губка, корал і ін.), Обробка «клаптевим» валиком, гладка фінішна або злегка бархатиста поверхня перемінної пористості (шпатель) і т.д.

Добре заповнює порожнечі і тріщини, маскує нерівності основи. Згодом може бути видалений за допомогою «відпарювача» для шпалер. Для внутрішніх робіт.

СТАН ПРОДУКТУ

Щільна, нев'язка, пластикова паста середньої зернистості, яка легко витягується. Кольорується, вихідний колір - білий.

ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ

Біла, зерниста, тріщинистийка поверхня. Шліфується.

СКЛАД

Смоли в стані емульсії, мінеральні наповнювачі, целюлозне волокно, спеціальні добавки, що забезпечують підвищену легкість нанесення. На водній основі, екологічно чистий продукт.

ОСНОВА

Стіни і стелі. Бетон, цементна і гіпсова штукатурка, керамічні або гіпсові блоки, ГКЛ, ГВЛ, шпаклівки, керамічна плитка.

ПОКРИТТЯ

Лаки, фарби та ін. на водній або масляній основі. Для досягнення ефекту старовини використовуйте віск CIRE MURALE. Якщо передбачається вплив вологи, нанесіть шар захисного лаку VERNIS DE PROTECTION MAT. У сухих приміщеннях ENDUIT-DECO можна експлуатувати як самостійне декоративне покриття.

РОЗФАСОВКА

Пластикові відра по 20 кг.

ЗБЕРЕГАННЯ

6 і більше місяців в оригінальній заводській упаковці в захищеному від морозу і спеки місці.

ВАЖЛИВО ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ УМОВ

Не застосовувати при температурі навколишнього середовища нижче + 5° C і по промерзлій основі. Забарвлення - не раніше, ніж через 3 дні після нанесення. У вологих приміщеннях експлуатація спільно з лаком VERNIS DE PROTECTION MAT.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна бути чистою, сухою, твердою, вільною від пилу і слабких, сторонніх часточок (відповідати DTU 59.1).

РЕКОМЕНДОВАНІ ҐРУНТОВКИ

SOUS COUCHE DECO - по ГКЛ, Гіпсоблокам, щільним шпаклівкам, бетону і іншим рівним, гладким поверхням.

DURCIFOND - по слабких, пухких основах.

ANTI-HUMIDITE - по дереву, а так само в сирих і вологих приміщеннях. При неможливості використовувати ґрунт SOUS COUCHE DECO; допустимо накладення тонкого шару ENDUIT-DECO в чистому вигляді або пастою з додаванням 5 % води.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Покрийте основу перехресним накладанням суміші шаром 1,5-2 мм (допускається до 5 мм). Додайте потрібний декоративний ефект або дочекайтеся підсихання пасти, щоб провести моделювання гладилкою, щіткою, декоративним валиком і т.п. Використаний інструмент очищається водою.


Професійна суміш, адаптована для самостійного виконання декоративних робіт. Володіє особливо пластичною консистенцією, забезпечує максимальну легкість виконання робіт. Як ні нанесете - вийде красиво, вишукано і естетично.

ПЕРЕВАГИ

- Легкість накладання.
- Великий відкритий час.
- Армована фіброволокном.
- Різноманітність декоративних рельєфів.
- Можна фарбувати або кольорувати.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Рекомендовано працювати пластиковою гладилкою з гострим кінцем. Це забезпечить легкість та зручність при оздобленні кутів.



SEMIN