



SEM-SPECIALE

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Спеціальний, посилений полімерами клей в порошку для всіх типів вінілових шпалер, шпалер під фарбування на основі флізеліну, а також всіх типів паперових шпалер. Легко розчиняється, легко наноситься, добре ковзає. Точне, швидке коригування полотен. Після висихання прозорий. Вологостійкий, не пліснявіє, не забруднює. Можна застосовувати у вологих приміщеннях.

СТАН СУХОГО ПРОДУКТА

Тонкі білі гранули (порошок).

У ГОТОВОМУ ВИГЛЯДІ

Густа, тягуча, напівпрозора маса, однорідна, без грудочок.

ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ

Прозорий. Екологічно чистий продукт.

ОСНОВА

Стіни та стелі всередині приміщень. Гладкий бетон, гладкі штукатурки, вирівнюючі та фінішні шпаклівки, гладкі блоки, ГКЛ.

ПОКРИТТЯ

- Вінілові шпалери (товсті, спінені, важкі, щільні, шовкографія та ін.).
- Бамбукові шпалери (щільні, тонкі, під забарвлення, важкі та ін.).
- Паперові шпалери (звичайні, легкі, важкі та ін.).

РОЗФАСОВКА

Картонні коробки по 200 г, укладені в картонні ящики по 36 шт.

ЗБЕРІГАННЯ

В оригінальній упаковці в захищеному від вогкості місці. Термін зберігання - 24 та більше міс. (Фактично необмежений)

ВАЖЛИВО ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ УМОВ

Температура основи та навколишнього середовища: від +10 до +35°С.

Обклею шпалерами проводити відповідно до DTU 59-4.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна бути рівною, міцною, сухою, гладкою, з нормальною всмоктуючою здатністю. Старі шпалери зніміть.

Для полегшення використовуйте SEM-DECOLLEUR.

При необхідності вирівняйте основу відповідної шпаклівкою.

РЕКОМЕНДОВАНІ ҐРУНТОВКИ

DURCIFOND - по рихлим, занадто вбираючим та відремонттованим основам.

PRIM-PLAQUE - по ГКЛ, гіпсоблокам, щільним шпаклівкам.

ANTI-HUMIDITE - в сирих та вологих приміщеннях.

Для кращого прилягання та полегшення корегування додатково нанесіть клейову ґрунтовку (240 г порошку на 9-10 л води).

ПРИГОТУВАННЯ КЛЕЮ

Налийте в чисте відро 4-4,5 л холодної води (для коробки 200 г). Інтенсивно перемішайте, щоб створити в воді воронку, акуратно висипте вміст коробки по краю воронки. Продовжуйте замішувати ще 2 хв. Дайте настоятися 15-20 хв. та знову ретельно перемішайте. Клей готовий.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Нанесіть клей валиком або пензлем на зворотну сторону шпалер (або на основу, в разі шпалер під фарбування).

Складіть краї полотен, дайте клею вбрратися (або дійте згідно з вказівками виробника шпалер).

Прикладіть до стіни та розгладьте, спочатку зверху вниз, потім від центру до країв.

Надлишки клею відразу видаліть вологою губкою.

Відкоректуйте положення полотна.

Завжди дотримуйтесь рекомендацій виробника шпалер та загальними правилами по наклею шпалер.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

200 г на 5 рулонів.

Посилений клей для вінілових, флізелінових, важких паперових шпалер та шпалер під забарвлення.

Спеціальна формула на базі комплексного в'язучого забезпечує надійне приклеювання важких та щільних полотен.

ПЕРЕВАГИ

- Високоякісний клей.
- Легкість корегування.
- Не забруднює.
- Прозорий після висихання.
- Ідеальний для вологих приміщень.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Щоб гарантувати якість приготовленої суміші виконуйте всі три етапи інструкції.



SEMIN