



SEM-MURALE

СПЕЦІАЛЬНИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ШПАЛЕР, ВАЖКИХ ВІНІЛОВИХ ШПАЛЕР ТА БУДЬ-ЯКИХ ШПАЛЕР ПІД ЗАБАРВЛЕННЯ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Полімерний водно-дисперсійний клей для шпалер з високою клеючою здатністю. Рекомендований багатьма виробниками тяжких шпалер, склошпалер, текстильних шпалер і різних ексклюзивних настінних покриттів. Забезпечує ідеальну підгонку стиків, відсутність відшаровувань, відсутність плям на світлих шпалерах. Для внутрішніх робіт.

СТАН ПРОДУКТУ

Молочно-біла желеподібна маса, однорідна, без грудочок (не в'язка, тиксотропна паста). Добре ковзає, не тече і не капає в процесі нанесення.

ПІСЛЯ ВИСИХАННЯ

Вологостійкий, міцний, прозорий. Не жовтіє, не темніє, захищений від цвілі і гриба. Ефективний для наклеювання склошпалер у вологих приміщеннях. Екологічно чистий продукт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Час коригування: від 5 до 10 хв.
- Відкритий час: 30 хв.
- Час висихання: від 12 до 24 години.
- Щільність: близько 1.

ОСНОВА

стіни і стелі всередині приміщень. ГКЛ, гладкий бетон, вирівнюючі і фінішні шпаклівки, гладкі блоки.

ПОКРИТТЯ

- Будь-які текстильні шпалери.
- Текстиль на вспіненій основі.
- Декоративні соломки.
- Шпалери з мінеральним наповнювачем.
- Склошпалери і скловолокло.
- ПВХ покриття на паперовій (текст.) Основі.
- Вінілові шпалери (гладкі, спінені, шовкографія і т.д.).
- Бамбукові шпалери.
- Паперові шпалери.

РОЗФАСОВКА

відра по 1, 5, 10 і 20 кг.

ЗБЕРІГАННЯ

бі і більше місяців в непошкодженій заводській упаковці в захищеному від морозу і спеки місці.

Оптимальна температура зберігання: від +5 до +35°С.

ВАЖЛИВО ДОТРИМУВАТИСЯ ТАКИХ УМОВ

Температура основи і навколишнього середовища: від +10 до +35°С. Дотримуйтесь рекомендацій виробника шпалер і загальних правил по наклейці шпалер. Після використання відро з клеєм щільно закрити. На щільних, що не пористих основах (пластику) використовуйте SEM-SOL XXL.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна бути рівною, гладкою, міцною, сухою, з нормальною вбираючою здатністю.

РЕКОМЕНДОВАНІ ҐРУНТОВКИ

DURCIFOND - по пухким, занадто вбираючим і відремонтованим основам.

ANTI-HUMIDITE - в сирих і вологих приміщеннях.

ЗАСТОСУВАННЯ

Під час наклеювання склошпалер, шпалер на флізеліновій основі і шпалер під фарбування нанесіть клей на основу зубчастим шпателем, валиком або пензлем. Прикладіть полотно до стіни, розгладьте, спочатку зверху вниз, потім від центру до країв. Відкоригуйте положення, досягніть точного поєднання малюнка. Надлишки клею відразу видаліть вологою губкою. При наклеюванні паперових вінілових і щільних флізелінових шпалер нанесіть клей безпосередньо на полотно валиком або пензлем. Складіть край полотна до центру, дайте клею вбратися. Потім прикладіть до стіни, розгладьте і відкоригуйте. Надлишки клею відразу видаліть вологою губкою.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

150-250 г/м² (10 кг на 40-50 м²) в залежності від виду покриття.



Валиком, пензлем, шпателем - нічого не забруднює, не тече і не капає.

Вбирається в основу, але не проступає на дорогому текстилі.

Важкі шпалери, тканинне і нетканинне полотно, пробку тримає відразу.

При цьому усе легко ковзає в процесі коригування.

Завжди прозорий.

ПЕРЕВАГИ

- Висока здатність, що клеїть.
- Тиксотропний - не стікає і не капає.
- Легкість коригування.
- Прозорий після висихання.
- Вологостійкий.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Не забувайте розмістити шпалери на 48 годин в приміщенні, де мають будувати проводитися роботи по їх наклеюванню. Використовуйте рекомендовані ґрунти: вони допоможуть запобігти просвічування основи, забезпечать однорідність за кольором (пігментовані ґрунти можна колерувати), а в подальшому полегшать видалення.