



BETON HAFTGRUND

ГРУНТОВКА

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Готова ґрунтовка до використання, без розчинників для гладких поверхонь та поверхонь з низькою пористістю. Для робіт зсередини та ззовні.

Ґрунтовка має рожевий колір. Зерниста. Концентрація близька до фарби.

Дозволяє досягти зчеплення між матеріалами різних типів зі слабою адгезією, а також регулювати пористість гетерогенних носіїв (наявність матеріалів різних типів).

ПОВЕРХНЯ

- Бетон гладкий.
- Бетон самоущільнюючий.
- Старовинний живопис.
- Скловолокно забарвлене.

НАНЕСЕННЯ

Наносити на суху бетонну поверхню або на поверхню іншого типу (на основі цементу, гіпсу), на клеєві расвори та традиційні штукатурки, які нанесені вручну або машиною.

РОЗФАСОВКА

Мішки 5 та 20 кг в зачохлених палетах.

ЗБЕРІГАННЯ

12 місяців в непошкодженій заводській упаковці в захищеному від вогкості приміщенні (без холоду та спеки).

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня має відповідати DTU 59.1, тобто бути сухими, чистими, знежиреними.

Матеріал не є затверджувачем. Тому при необхідності використовуйте затверджувачі DURCISSEUR DE FONDS SEMIN.

ВИКОРИСТАННЯ

Важливо дотримуватися наступних умов:

- Температура при використанні та сушінні має бути 8-35°C.
- Повторно гомогенізуйте перед використанням.
- Не розчиняти.
- Не наносити на вологі поверхні.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

300 гр/м².

Спеціальна ґрунтовка для гладких та непроникних основ з низькою пористістю.

Посилює зчеплення між цементними та гіпсовими матеріалами, що мають низьку адгезію.

Допомагає регулювати пористість гетерогенних носіїв (матеріалів різноманітних типів). Застосовується для стін та стель.

ПЕРЕВАГИ

- Забезпечує безпеку Ваших поверхонь, коли ви маєте сумніви.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Повторно гомогенізуйте перед використанням.

Не розчиняти.

Перед нанесенням перевірте адгезію основи, на яку будете наносити ґрунтовку.

SEMIN

