



DURCIFOND

ГЛИБОКО ПРОНИКАЮЧИЙ ПІГМЕНТОВАНИЙ ГРУНТ-ФІКСАТОР ВНУТРІШНІ РОБОТИ ДЛЯ СТАРОЇ ТА НОВОЇ ОСНОВИ

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Спеціальний, глибоко проникаючий пігментований грунт-фіксатор. Розроблено для нанесення на будь-яку м'яку і запилену основу всередині приміщення. Адаптований до пухких, сильно абсорбуючим матеріалом, таким як гіпс, пінобетон, рихла штукатурка, слабка шпаклівка, стара фарба і т. П. Зміцнює слабкі поверхні, забезпечує прекрасні умови для надійного зчеплення будь-яких оздоблювальних покриттів. Дозволяє швидко готувати старі, частково відремонтовані поверхні, що мають сильні відмінності кольорів. Застосовується під фарбування, під структурно-декоративне оздоблення, під тонкі шпалери і тканини, що просвічуються, спеціальні шпалери під фарбування, і т.д. Рекомендують завжди, коли необхідно зміцнення слабкої основи або вирівнювання кольору основи. Забезпечує подальше легке зняття шпалер або стінових покриттів без пошкодження нижчих шарів.

СКЛАД

Водна емульсія полімерів, карбонат кальцію, реологічний реагент, модифікуючі добавки. Зовні - біла текуча паста рідкої консистенції.

ОСНОВА

Стіни і стелі всередині приміщень: гіпсові листи і блоки, пориста цегла, пінобетон, будь-які старі фарби (в т.ч. клейові), старі, частково відремонтовані основи.

НА ГРУНТ-ФІКСАТОР МОЖНА НАНОСИТИ

Шпалери і тканини, фарби, покриття для стін, всі типи декоративних покриттів.

ДОВІДКОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ

DTU 59.1.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Щільність пасти: 1,5.
- Сухий залишок: 67,49 %.
- pH: 7.

РОЗФАСОВКА

Пластикові відра по 5 і 15 кг в заохлених палетах.

ЗБЕРЕГАННЯ

В непошкодженій заводській упаковці в захищеному від холоду і високих температур приміщенні б і більше місяців.

ВАЖЛИВО ДОТРИМУВАТИСЬ НАСТУПНИХ УМОВ

Не застосовувати при температурі навколишнього середовища нижче + 5 ° С. Основа повинна бути сухою. Не застосовувати для зовнішніх робіт. Переконайтеся, що грунтівка розчиняє раніше нанесений матеріал.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Поверхня повинна відповідати вимогам DTU 59.1, тобто бути вільною від сторонніх часточок.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Можливо додавання води в межах 5 %. Матеріал наносять за один прохід валиком, пензлем або розпилювальних пістолетом. На сильно поглинаючих основах можливе накладення двох шарів методом «мокре по мокрому». Другий шар наносять на ще не висохлий перший шар в перпендикулярному напрямку. Очищувач інструменту: вода.

ЧАС ВИСИХАННЯ

Близько 3-4 год залежно від характеру поверхні і умов навколишнього середовища. Перед нанесенням оздоблювальних покриттів (шпалер, фарби та ін.) Переконайтеся, що DURCIFOND повністю висох.

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ

Залежить від пористості поверхні і становить від 150 до 250 г/м².

Фіксує частки, що відшаровуються, добре підсилює рихлі основи.

Містить наповнювач і білий пігмент.

Робить плямисту поверхню однорідною за кольором. Економить робочий час, запобігає перевитраті матеріалів.

В перевитраті DURCIFOND забезпечує легке видалення старих шпалер без пошкодження вирівнювальних шарів.

ПЕРЕВАГИ

- Висока проникаюча здатність.
- Наявність білого пігменту і наповнювача.
- Можливість колеровки в колір наступної оздоблення
- Полегшує видалення шпалер без руйнування основи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Для кращого проникнення матеріалу в особливо рихлу основу можна додати 5 % уайт-спірту.



SEMIN